

沙市区植筋锚固检测、拉拔检测

产品名称	沙市区植筋锚固检测、拉拔检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

很多需要做现场拉拔试验的客户都会问拉拔试验需要检测几组，多少根？检测多少根是根据植筋数量确定的，下面我们让中国中钢检验检测工程师来具体介绍下。

拉拔试验现场检验抽样时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验。

现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定：

对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应按下表规定的抽样数量对该检验批的锚栓进行检验；当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量。

2)对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验；

3)对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。

2 植筋锚固质量的非破损检验

1)对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验；

2)对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验；

3)对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。

综上所述，拉拔试验检测数量需要根据具体工程来计算，具测费用也是根据检测数量决定的。