

重庆 橡胶止水带规格型号齐全 外贴式止水带接头方法

产品名称	重庆 橡胶止水带规格型号齐全 外贴式止水带接头方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

重庆 橡胶止水带规格型号齐全 外贴式止水带接头方法

外贴式(背贴式)橡胶止水带介绍：

外贴式(背贴式)橡胶止水带也叫背贴式橡胶止水带，外贴式(背贴式)橡胶止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，外贴式(背贴式)橡胶止水带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

外贴式(背贴式)橡胶止水带规格型号：

外贴式(背贴式)橡胶止水带常用规格280× 30×8至10；300× 30×8至10；400× 40×8至12；430× 30×10至12；450× 40×14；300× 40×8至10等。

外贴式(背贴式)橡胶止水带接头方法有两种：

一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。下边就分别介绍下两种接头方法：

【1、外贴式(背贴式)橡胶止水带粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水,采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米,涂胶水压实即可,具有强度高,凝固快的优点,施工方便,省时省力,可达到一般工程质量要求.

【2、现场热接硫化法接头是使用与外贴式(背贴式)橡胶止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接,施工难度大,但接头效果理想,适合对工程质量要求严格的项目.

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，内容方面可供分享，本公司一直秉承诚信经营，质量方面让每一位合作过的客户都认可的。请您放心选购。