

广东中山鹅卵石厂家联系方式

产品名称	广东中山鹅卵石厂家联系方式
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

变压器鹅卵石的标准是什么？

答：

建设部对变压器鹅卵石的应用还是有标准规定的，大型油浸式变压器下部应设有储油池，面积大多大于变压器所占平面，

大约深度1M，铺设直径5-8CM或6-8CM左右的天然鹅卵石，变压器鹅卵石主要目的就是吸收变压器漏油。

变压器鹅卵石相关标准有电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm，

《3-110KV高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）第5.4.5条
贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。

鹅卵石生产天然鹅卵石，二氧化硅(SiO₂)含量95%以上.表面光洁度98%、抗压强度在600 Kg/M²以上，变压器鹅卵石具有抗压耐腐蚀，耐高温，抗酸性强的特点，是电厂，变电站材料。变压器鹅卵石形状完整略微椭圆，像鹅蛋、敲着声音很脆，滤油效果很好。

检验鹅卵石的成色标准主要是看颜色，鹅卵石没有形状，通常一团暗红或暗黑，所以鹅卵石不具有观赏价值，它只能当作石料用，比如铺设公园里的小径，这都是咱们随处可见的

鹅卵石中的化学成分主要有二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。

它们本身具有不同的色素，如赤红者为铁，蓝者为铜，紫者为锰，黄色半透明为二氧化硅胶体石髓，翡翠色含绿色矿物等等，由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。