

# 外贴式橡胶止水带EB300x6

产品名称	外贴式橡胶止水带EB300x6
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

本公司生产各种规格型号橡胶止水带、伸缩缝、橡胶支座、桥梁充气芯模、桥梁泄水管、护栏支架等系列产品，价格优惠，产品销往二十多个省市、自治区，公司集橡胶制品的设计、研发、制造、销售为一体，经过长期的励精图治，发展成为河北省主要橡胶制品企业。产品质量有保证，安装方面有多年经验的工程师把关，在价格方面也体现出厂家的优势。并拥有现代化的生产设备，是一家止水带厂家，公司主要生产的橡胶止水带产品包括:背贴式止水带、中埋式止水带、钢边止水带等配套产品，长久以来，公司凭借高质量的产品，精益求精的服务，赢得了广大用户的信任。

近年来面对激烈的市场竞争，衡水天鹏橡塑有限公司将继续秉承诚信打造品牌，品牌赢得市场的理念，以科技为先导，满足广大用户的需求。我们愿与各界朋友精诚合作，携手并进。

背贴式橡胶止水带，注浆式橡胶止水带，钢边止水带，平板式橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，波浪型止水带等等。中埋式橡胶止水带是在橡胶止水带的一种

中埋式止水带可分为两种：

1、CB型中埋式橡胶止水带：

中心有孔两侧各有3个突起的楞，也称651型是止水带产品种类用的多的。主要适用于各种混凝土构筑物的沉降缝、伸缩缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力优等。

## 2、CP 型中埋式橡胶止水带：

是指中间无孔的中埋式止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点

防水密封粘结材料具有如下特点：

- 1、具有优异的粘结性能，粘接强度 $>14.0\text{Mpa}$ ；
- 2、抗渗能力强，抗渗等级 P16；
- 3、耐油、耐溶剂、抗腐蚀、使用寿命长；
- 4、力学性能显著提高，3d的抗压强度 $50\text{Mpa}$ 、3d的抗折强度  $10\text{Mpa}$ 、24h的竖向自由膨胀率  $0.02\%$ ；
- 5、流动度达 $\sim 1260\text{mm}$ ，改善了施工性能；
- 6、泌水率为零，保证了施工质量的稳定性；
- 7、成本低廉，原料来源广泛和环保；
- 8、施工方便，将所述材料加入适量水拌匀后即可使用，避免了施工现场人工配料带来的误差，保证了产品质量的均一性。