

湖南常德鹅卵石园林公园假山用

产品名称	湖南常德鹅卵石园林公园假山用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

鹅卵石铺路施工方案是什么？

答：

鹅卵石厂生产的白色、黑色、五彩色、浅黄色3-5cm公分铺路鹅卵石广泛应用于铺设路面、庭院建筑、别墅、公园假山、园林艺术以及其它建筑。虽然鹅卵石小路看着漂亮，但是施工也是有一定的讲究。只有按照一步一步的铺装方法和顺序才可以使铺出来的鹅卵石路面既美观又耐用。下面就是佰科鹅卵石厂为大家呈上的鹅卵石铺路施工方案，供大家参考。

鹅卵石铺路施工方案：

1.首层地面必须处理平整：

平整情况，同时保持基层清洁不可见泥土类炸物。

2.水泥浇筑灌浆后：

将成品卵石摆放平整、排列间隙要呈现喜欢的形状及图案，特殊要求拉线定位铺成多种形状。此外，卵石的疏密也应1公分间隙，均匀平铺。在上面均匀撒干水泥粉，好用木板拍平，再用一比一的素水泥浆均匀浇灌，使水泥干粉全部湿透，形成一道水泥浆覆盖卵石表面。

3.卵石铺设完好后保护措施：

在拭净的地面上覆盖塑料薄膜保护，工程铺装完成，以保持铺装地面整洁，避免污染。冬季应在24H后洒水养护，养护期5-7天内静止车辆与人行。

4. 擦洗：

灌浆完毕后待水泥浆八成干时，用湿抹布、海绵轻轻擦拭其表面的水泥浆层，使鹅卵石露出，再将其表面擦拭干净。

5. 卵石镶嵌地平面：

鹅卵石填充时平面保持一致从中心向四周铺射设。卵石好选择立铺，缝隙控制在10mm之内，铺设时好选择光滑面朝上用木板拍平压实。埋入量约为卵石的三分之二，保持卵石稳固性。

6. 水泥砂浆填装：

基层按照要求处理好后将半干硬水泥砂浆填入。

鉴别鹅卵石主要是看色状，鹅卵石里面没有形状，一般是一团暗红或暗黑，所以鹅卵石不具有观赏价值，它只能当作石料用，比如铺设公园里的小径，现在大多数的地区都能见到的。

标准天然鹅卵石，规格尺寸均匀、颜色一致、外表较光滑，很漂亮，因含硅量高，很脆，滤油效果好；没有风化石、没有杂色石、没有纹路很深的不合格的鹅卵石。鹅卵石被广泛应用于电厂变压器使用、水处理滤料垫层、公共建筑、别墅、庭院、园林路面铺设、河道大堤、湖底、化工厂、污水厂、钢厂、自来水厂等工程，是上好的优质材料。