

# 托辊 南京新鸿洋科技公司 卡莱德托辊设计

产品名称	托辊 南京新鸿洋科技公司 卡莱德托辊设计
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

## 产品详情

托辊配件能够在托辊的使用中发挥重要的作用：

托辊配件的加工精度主要指外壳及托辊两端内孔的同心度以及各零件轴向尺寸的加工精度.若同心度太差，会造成滚动轴承咬死、增加阻力，降低使用寿命；若零件的轴向尺寸误差太大，会形成较大的轴向间隙，托辊，导致轴向窜动，破坏润滑和密封；若安装质量不好，将发生跑偏、咬卡、加剧磨损等，大大降低托辊使用寿命.托辊配件能够在托辊的使用中发挥重要的作用和价值，能够辅助托辊的使用和维护，帮助用户在维护托辊时发挥重要的作用和价值.托辊配件制造工艺会影响托辊动载荷，产生动载的基本原因是托辊外壳壁厚不等和外壳径向跳动引起的质量。

标准直径参数编辑按照中国国家输送机行业标准，带宽500mm-1400mm的皮带输送机，缓冲托辊直径共设有4种标准类型，分别为： 89mm， 108mm， 133mm，卡莱德托辊生产厂家， 159mm。

随着大带宽皮带输送机的出现，缓冲托辊的直径也出现增大的趋势。4安装选购编辑缓冲托辊在安装方面一是提高安装的密度；二是经常检查，及时更换损坏的托辊。对于落料落差较大的输送带建议安装缓冲锁气器，将缓冲托辊用缓冲床代替。在选购方面根据缓冲托辊的特点提出一下几点注意事项：托辊径向跳动量、托辊灵活度、轴向窜动量、托辊防尘性能、防水性能、托辊轴向承载性能、托辊抗冲击性能等。

### 托辊的防腐及密封

针对传统的钢制托辊遇酸、碱、盐易腐蚀，易粘结、不耐磨、轴承卡壳易划坏皮带、使用寿命短等缺陷，我公司生产的托辊具有耐磨、耐酸碱盐、抗氧化，运行稳定，防盗等特点，而且可有效防止皮带跑偏，减少皮带的局部损失，延长皮带使用寿命，减少了频繁更换托辊所浪费的人力、物力和时间，降低了运行成本、提高了皮带输送机的工作效率。在露天恶劣环境下使用，寿命是传统托辊的3-5倍以上。

产品采用全密封技术：两端装有塑料迷宫密封圈，油滑油脂不会泄漏，可使滚动轴长期处于全密封状态下运转。使用陶瓷表面，卡莱德托辊设计，形成氧化膜，它与任何物质不沾接，任何物质不起反应。槽型托辊清除皮带沾物，卡莱德托辊价格，在斜坡皮带上送力大，阻力小，效果。双节托辊，能减轻皮带在托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延长托辊

来源：托辊的防腐及密封。

托辊-南京新鸿洋科技公司-卡莱德托辊设计由南京新鸿洋科技有限公司提供。“港口机械,电力机械,冶金机械,矿山机械,化工机械等”选择南京新鸿洋科技有限公司，公司位于：南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室，多年来，新鸿洋科技坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新鸿洋科技期待成为您的长期合作伙伴！