

# 樊城木质防火门 木质防火门批发 湖北一门特门业

产品名称	樊城木质防火门 木质防火门批发 湖北一门特门业
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

## 产品详情

选用铯钾防火玻璃，透光度好，有效解决了复合防火玻璃渗漏、变色、起泡、雾化的弊端。铯钾防火玻璃耐火时间 > 1.5h。产品型式有固定式、平开式、推拉式，可根据工程设计特点进行选择。在窗扇与窗框、防火玻璃周边做防火密封处理，进一步提高了产品的防火性、密闭性。

防火窗既然呢这个名字，就是因为它有着很好的防火性能，那么它是怎么样达到防火性能的呢？可以分为两个方面，一个是它自己在材料上面有着很好的防火性能，木质防火门定制，它在整个材料上面，使用的都是防火材料。

### 防火窗安装要求

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装
  - (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。
  - (2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，木质防火门批发，做到横平、竖直、高低一样。
  - (3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。

(4) 五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

(5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，樊城木质防火门，然后封好封边条。

(6) 安装除上述各项要求外，应按《工程施工及验收规范》要求进行

不同情况下应如何选择窗户玻璃？

钢化玻璃安全性好，玻璃碎了会变成颗粒状连在一起，不会伤到人，中空玻璃隔音保温效果好。

现在所有的钢化玻璃都有CCC标志，在窗户下方的角落，一般钢化玻璃需要加收费用。

如果是高层，或者是落地窗，或者单面玻璃的宽度超过3m<sup>2</sup>的，木质防火门生产厂家，建议里面一面改用钢化玻璃。

为了安全，尽量对大于1.5m<sup>2</sup>的窗户进行钢化。

如果选择中空玻璃，为达到保温效果一般选择12mm及以上中空厚度，两边玻璃应该达到4~5mm的厚度。

樊城木质防火门-木质防火门批发-湖北一门特门业(推荐商家)由湖北一门特门业有限公司提供。“防火门,防火窗,防火卷帘”选择湖北一门特门业有限公司，公司位于：湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内，多年来，湖北一门特门业坚持为客户提供好的服务，联系人：汪川。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。湖北一门特门业期待成为您的长期合作伙伴！