

表板蜡灌装设备

产品名称	表板蜡灌装设备
公司名称	武汉太谷力德工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷.芯中心二期第2-01幢2层5号
联系电话	027-67849919 18971011066

产品详情

产品特点

- 1、该机在1600A型的基础上进行改进，整机由灌液机，扶阀机，封口机，抛射剂充气机组成。
- 2、用气缸推瓶替代原有人工推瓶，设备运行过程中可选择点动和自动模式，灵活而高效。
- 3、可加配理瓶机，压喷嘴机，扣外盖机，喷码机及包装工作台线性生产。
- 4、自带扶阀装置，封口气密性更好，提高了封口质量。
- 5、灌装头可单独控制，无罐不出料；封口头采用导向式封口，封口质量高；充气头采用导向式充气，准确、高效、耗气极少。
- 6、所有工序集合在一个工作台，一个即可完成所有工序，占地小，节省人工。
- 7、现阶段气雾剂工业进入快速增长时期，气雾剂产品不断推陈出新，经罐内抽真空后再充填抛射剂的新型气雾剂更易受到市场的青睐，可来样定制抽真空系统。

产品应用范围

该机已广泛应用在日化、汽车用品、清洁卫生、工业与建筑、食品与药品等相关行业，如保湿喷雾，表板蜡、化清剂、空气清新剂、自喷漆、卡式炉火锅气、高山旅游罐、等气雾剂产品的灌装生产。

技术参数

生产速度	4000-8000cans/shift(8hours)
液体灌装量	20ml.50ml,100ml,300ml,500ml,1000ml(can be choose)
气体灌装量	20ml.50ml,100ml,200ml,400ml,500ml(can be choose)

重复灌装精度	± 1%
适用气雾罐直径	35-65mm
适用气雾罐高度	70-330mm
阀门	25.4mm(1inch)
气源	0.5-0.6Mpa
耗气量	0.9m/min

相关产品：车用护理产品