

双鸭山双组份聚硫密封胶

产品名称	双鸭山双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚硫密封胶施工质量控制

1,缝面清理需严格按照要求进行处理，确保基面干燥、清洁，这是影响[聚硫密封胶](#)施工质量的关键工序，清理干净的结构缝需经现场监理人员验收合格后，方可进行施工。

2,配制聚硫密封胶时一定要充分均匀，搅拌时直至双组份混合颜色完全一致。

3,对于缝宽较窄的缝面一定要采用聚硫密封胶枪从缝底部进行打胶，确保填充密实。

4,配制好的聚硫密封胶一般要在2h内用完。否则会因聚硫密封胶慢慢固化而造成施工困难，严重影响密封质量，另外严禁使用已固化的聚硫密封胶。

[双组份聚硫密封胶](#)，

是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

双组份聚硫密封胶为具有与混凝土具有自粘接性能的、以液态聚硫橡胶为基料的常温硫化双组分建筑B类聚硫密封胶，具有嵌缝止水能力。

聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶

。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。一般为可硫化型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。聚硫密封胶广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。

聚硫密封胶应用范围：

聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

注意事项：

- 1、 不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、 施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、 施工前做小样试验。
- 4、 施工结束后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋

聚氨酯胶三类的，国内常用的是前两类的，外道密封不仅可以将玻璃和间隔框粘结成一个整体的，而且可以起到弹性恢复而且缓冲边部应力等辅助性的作用，所以说中空玻璃系统的密封和结构的稳定是靠中空玻璃密封胶来实现的，它的主要的作用是可以归纳成两个方面的。

1.密封作用，就是防止外界的水汽进入中空玻璃空气层内的，主要是由内道丁基起到作用的，而外道密封胶仅仅是起到辅助密封的作用的。

2.结构作用，就是在外界温度高低变化以及高湿度和紫外线照射下仍然能够保持中空玻璃的结构整体性，完全由热固性的外道密封胶起到作用的。

由于中空玻璃密封胶作为制作中空玻璃的关键的材料，它的质量的优劣将直接关系到中空玻璃的质量的，所以说，我们结合中空玻璃密封胶的标准，从实际应用中出发，介绍中空玻璃密封胶的常识，而且阐述了三个重要的概念：浸水粘接性、耐老化性而且相容性，就能提高我们在使用中空玻璃密封胶的时候化解风险的能力的