

木材烘干机售后 木材烘干机 黄家烘干机

产品名称	木材烘干机售后 木材烘干机 黄家烘干机
公司名称	云南黄家科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区二环东路469号
联系电话	13108530087 13108530087

产品详情

如同我们所居住的房子一样，墙体材料的优劣对房屋的稳定性、安全性、保温隔热、阻燃隔音等有着重要的影响。同理，烘干房的保温板材对烘干质量和烘干效率同样有着重要的影响。物料烘干温度要求不一样，对烘干房的板材的选择存在一定差异，目前烘干板房可选用的板材主要有岩棉板、泡沫板、聚氨酯发泡板、挤塑板、石棉板和板砖等几种材料。

条鱼干和切块鱼干，腌制过后进行干燥处理的一个干燥工艺

新风干燥阶段：

此时采用新鲜空气对鱼干进行干燥处理，温度控制在20度左右、湿度进行及时除湿处理，干燥除湿时间控制在8-11小时。

冷风干燥阶段：

此时采用冷风空气对鱼干进行干燥处理，温度控制在18度左右湿度进行及时除湿处理，干燥除湿时间控制在8-11小时。

回温干燥阶段：此时空气温度升高到23度左右，木材烘干机，湿度及时除湿处理，木材烘干机厂家，干燥时间控制在6-8小时 升温干燥阶段：

此时将温度进一度提高，升高到26度左右，湿度及时除湿处理，干燥时间一般控制在6-8小时

高温干燥阶段：

此时将温度设置到32度左右，湿度稍微放缓，干燥时间控制在8-10小时

鱼干干燥过程中应该注意的几点：

温度和湿度要保持一定的设置，木材烘干机维修，温度不能高，湿度及时排湿，前期干燥处理时。

风量大而且均匀，不留死角，及时将蒸发出的水分排出，避免鱼干变质腐烂。

干燥过程色泽控制很重要，木材烘干机售后，及时进行设置和风量循环。

鲜鱼中存在大量脂肪和蛋白质以及油脂，脱水困难，必须控制好脱水尺度，因此需要一定的干燥时间。

电气电路

有易于控制、安全稳定、修理维护简洁等优势，可以调控功率，满足不同的物料的需求，具有节约能源，绿色环保的特点。

功率分配器

功率分配器用来调节磁控管的平均工作时间，从而达到调节微波炉平均输出功率的目的。

热断路器

热断路器是用来监控磁控管或炉腔工作温度的元件。当工作温度超过某一限值时，热断路器会立即切断电源，微波炉停止工作，确保安全性。

联锁微动开关

联锁微动开关是工业微波炉的一组重要安全装置。具有多重联锁作用，均通过炉门的开门按键或炉门把手上的开门按键加以控制。

木材烘干机售后-木材烘干机-黄家烘干机由云南黄家科技有限公司提供。木材烘干机售后-木材烘干机-黄家烘干机是云南黄家科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。