

B+S宝色霞板密封件 密封圈

产品名称	B+S宝色霞板密封件 密封圈
公司名称	上海瑞密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:密封圈 材质:PU+NBR
公司地址	上海沪宜路1号A - 751
联系电话	021-51978778 13916009643

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	密封圈
材质	PU+NBR	作用	双作用密封圈
品牌	宝色霞板	型号	KDAS
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
使用温度	200 ()	使用压力	25MPa (MPa)
是否进口	是	适用范围	轴承、油缸
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损		

组合密封圈是一种双向作用活塞密封圈此组合。适合安装在封闭沟槽内的组合密封圈。密封圈是一个弹性橡胶圈、两个附加档圈和两个耐磨环所组成。在中间一个真正起密封作用的密封元件；而在每一边各放置一个挡圈和一个耐磨环。挡圈防止密封圈被挤出到间隙中去；中间的密封圈是齿状密封圈，在静止和运动时都能起良好密封作用。耐磨环的作用是在缸体内对活塞导向，并且承受径向力。优点

- 封闭的沟槽和整体式活塞
- 活塞总长度较短
- 密封圈和耐磨环共用一个沟槽
- 活塞生产成本低
- 密封圈和耐磨环价廉
- 对间隙的抗挤出能力极强
- 弹性密封圈不会扭曲和翻转
- 良好的防泄漏性能
- 开斜切口的挡圈和耐磨环易于装配

应用范围 组合密封圈经常在作往复运动的液压缸和活塞中用作密封元件，例如：轻型推土机、注塑机、吹瓶机、起重机、叉车、液压闸门及农业机械等。技术数据

压力： 25mpa 速度:最大往复速度0.5m/s 温度： -30 ~110

介质：适用于石油基液压油、难燃液压液、环保安全液压液（生物油）、水和其它，决定于密封圈材质作用机理 三个密封唇都位于外径上。两个外端密唇作为附加性密封，中间密封唇是较宽的，并且是主密封唇。在密封圈的內径处（静密封），与沟槽底径的接触面是比较宽的。在每边安放一个挡圈对弹性体进行支承并防止其挤出。这种有台阶的挡圈可防止密封件在运行时产生旋转。