

# 黄石聚苯板 湖北日斗金节能公司

产品名称	黄石聚苯板 湖北日斗金节能公司
公司名称	湖北日斗金节能保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号
联系电话	17362805888

## 产品详情

为更好的保证墙面边角部位的强度和顺直度，墙面及门窗洞口部位的阴阳角处应采用护角条、包边条、盖口条等附属材料。

外墙外保温系统应做好密封和防水设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要部位应有详图。

外保温工程施工期间以及完工24h内，基层及环境空气温度不应低于5 ° C。

夏季应避免阳光暴晒。

在5级以上大风天气和雨天不得施工。

施工中如遇到下雨天气要采取保护措施。

湖北日斗金节能保温建材有限公司是从从事建材节能环保保温材料的综合性公司，公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备和科学完善的体系，是涉及新型建材工程材料保温化工涂料及装饰工程等领域的骨干企业，是一家融研发生产销售服务于一体化的现代一站式服务公司。

总而言之，外保温技术是一门新的技术领域，在使用过程中对质量的把关及监管的力度起着关键的作用，这里面不仅仅是一种时代的责任，还会存在重大的安全事故隐患。试想一下，如果外保温层在重力加速度的双重力下，一旦发生脱落会伤及人命，那时可能会影响到所有在场管理部门的有关人员。所以，问题要早发现，早解决，早预防，不留隐患。这才是百年大计。

进场材料应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411—2007的要求进行进场复验，重点检验胶粘剂、聚苯板、抹面胶浆、耐碱网格布、锚栓等材料，其主要性能指标必须符合相关指标要求。聚苯板应为阻燃型，出厂前应在自然条件下陈化42d或在60 ° C蒸汽中陈化5d。

胶粘剂或抹面胶浆的配制：应严格按供应商提供的配比和制作工艺在现场进行；专人负责，严格计量，机械搅拌，黄石聚苯板，严格控制砂浆的搅拌时间，使砂浆搅拌均匀，配好的胶粘剂或抹面胶浆注意防晒避风，每次配制不应过多，视不同环境温度条件控制在2h内或按产品说明书中规定的时间内完成。

黄石聚苯板-湖北日斗金节能公司由湖北日斗金节能保温建材有限公司提供。湖北日斗金节能保温建材有限公司位于湖北省黄石市大冶市城西北工业园开元大道金港路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前日斗金节能在保温、隔热材料中享有良好的声誉。日斗金节能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。日斗金节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。