

# 小龙虾臭氧式气泡清洗机加工定制

产品名称	小龙虾臭氧式气泡清洗机加工定制
公司名称	诸城市诚品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都街道大七吉工业园
联系电话	13854406333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市诚品机械有限公司

设备基本构造：

- 1、架体：整机采用SUS304不锈钢制造，架体上方有圆形的进水口和报警器，进水口加注水与清洁剂，报警器是设备清洗完毕后，自动报警，提醒操作人员清洗完毕，液位计来测量筒体内部水位的加注。
- 2、水箱：水箱上有自来水自动加注口、排污口、溢水口，内部有液位浮球，对水进行测位，当浮球下落，证明箱体内水不足，连接自来水口就会自动补水。
- 3、滚筒：内部有3根三角形的搓洗角钢，有利于在清洗的过程中，杆与杆之间的空隙加大了冲击力，使杆来回摩擦清洗更干净，支持滚筒旋转的有两个支撑滚轮。

诸城市诚品机械有限公司

蔬菜清洗机维护知识

我们使用蔬菜清洗机的用户都知道，设备的维护特别的重要。而且正常的对于机器维护可以大大的发挥设备的使用的寿命，可以说维护对于机器是得。对于怎样才是正确的维修以及保养，凭借对于机器的了解进行介绍。

我们可以采取以下几种方式来进行维护以及调整。

一是对于链条的调整该调整是在马达停止之后进行的，在两链轮的中间以手指来压链条，压缩量一般为4到9毫米之间是标准值，当一旦超过标准值得时候就调整惰轮至规定紧度。

第二是对于无段变速的更换无段变速齿轮箱机油之点检加油及更换，首先是要停止马达，严禁烟火得情况下拆掉检油塞，油刚流出为适当之量，不足时补充之。

第三是皮带的调整当马达停止之后，在在二皮带轮之中间处，以手指(中指和食指)压皮带压缩量为7~12mm为标准值。当大于标准值时，调整惰轮至规定紧度。

第四是我们长期不使用保存当我们要进行长时间的保存而不使用时我们就可以把各部分的泥土等的物体进行冲洗擦拭干净，小龙虾臭氧式气泡清洗机加工定制，各个回转部以及皮带和链条等的附着的杂物都要完全的清除而且各回转部及磨擦主动部，充分注油以防止生锈现象的出现。

以上就是关于蔬菜清洗机的调整以及维护的方法，我公司拥有的技术人员，完善的售后服务，我客户提供更加有保障的产品，欢迎来我公司洽谈订购。

5、盖子：设备配有二层盖子，一层是滚筒上盖子，一层是架体外水密封盖，确保在清洗过程中，不仅对滚筒内的挂肠杆封闭严实，不会外跑，而且架体外的水密盖更使箱体内的水不外溢。

6、蒸汽加热系统：由角座阀、双联体、电磁阀组成，连接压缩空气通过双联体电磁阀来控制蒸汽系统自动开关，达到设备自动化。

7、控制系统：分时间控制和变频可调控制，可以根据客户要求自行选择。

8、设备配有接近开关，它可以使筒体在停止后，手动滚筒盖开关总是朝上的，这样方便操作。

9、设备一人操作，节省劳动力，操作简单，安全系数高，洗剂水和冲洗水都可以循环利用，保证节省水能源。

小龙虾臭氧式气泡清洗机加工定制由诸城市诚品机械有限公司提供。诸城市诚品机械有限公司在果蔬加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诸城诚品机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。同时本公司还是从事毛辊去皮清洗机，大型毛辊去皮清洗机，土豆毛辊去皮清洗机的厂家，欢迎来电咨询。