

# 热稳定性润滑PA612美国杜邦Zytel FE5382 BK276 玻璃纤维增强 尼龙612原料

产品名称	热稳定性润滑PA612美国杜邦Zytel FE5382 BK276 玻璃纤维增强 尼龙612原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	27.60/KG
规格参数	PA612:热稳定性润滑 注塑级:FE5355-BK031 美国:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

供应PA66 FE5382 美国杜邦 33%玻纤增强PA612 FE5382

【Zytel】美国杜邦DuPont PA612 FE5382 玻纤增强级。注射成型，33%玻璃纤维增强，高强度，高刚性，添加润滑剂，经润滑，耐磨，易脱模，高耐热性，热稳定。

用途：电子电气部件，汽车部件。

重要参数：密度:1.32 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:1.8 % 成型收缩率:1.0 % 缺口冲击强度:11 拉伸强度:170 MPa  
断裂伸长率:2.5 % 弯曲模量:6200 MPa 热变形温度:200

PA612成分为聚十二烷二酰己二胺。具有一般PA特点，相对宽度小，更低的吸水率和密度，尺寸稳定性好，有较高的拉伸强度，冲击强度和透明度。PA612主要用于制作牙刷和其它工业用鬃丝，也可用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带、轴承、衬垫等。

美国杜邦PA612:

美国杜邦PA612 FE5382 玻纤增强级。33%玻纤增强，高润滑，耐磨，热稳定

美国杜邦PA612 77G33L 玻纤增强级。33%玻纤增强，易脱模，高润滑，耐磨

美国杜邦PA612 151L 注塑级。未强化PA612纯树脂，高润滑，耐磨

美国杜邦PA612 FG151L 注塑级。未强化PA612纯树脂，高润滑，耐磨，抗紫外线

美国杜邦PA612 153HSL 注塑级。未强化PA612纯树脂，高润滑，耐磨，热稳定

美国杜邦PA612 158L 挤出级。未强化PA612纯树脂，中粘度，高润滑，耐磨

美国杜邦PA612 77G43L 玻纤增强级。43%玻纤增强，易脱模，高润滑，耐磨

美国杜邦PA612 FE3734 注塑级。未强化PA612纯树脂，易脱模，高润滑，耐磨

美国杜邦PA612 LC6601 挤出级。增塑，增韧，高韧性