

新型水轮机冷却塔排行 水轮机冷却塔 旭能冷却塔型号齐全

产品名称	新型水轮机冷却塔排行 水轮机冷却塔 旭能冷却塔型号齐全
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

冷却塔散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的，水轮机冷却塔，因此进塔后的水流及余压，可以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组，从而使其获得输出功率，并驱动风机散热，完全省去风机电机，达到免除风机电能的目的。在安装水轮机时，可保留原有冷却塔外型结构、尺寸不改变，水轮机冷却塔的冷效、风机风速、气水比、噪声均比原有电机驱动风机冷却塔有不同程度的改善，新型水轮机冷却塔维修，各种技术指标均能达到冷却塔设计要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

产品特点可靠：外置式水轮机的、理性化设计，新型水轮机冷却塔排行，安装在冷却塔风筒外面，便于维护维修保养，结构与传统冷却塔电机、减速箱相同，取消传统电机的机械噪音和故障率，运转平稳，可靠性高。**冷效保证：**随着季节的变化，冷却系统会有所变化。外置式水轮机设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减，风量也随之增减，使冷却塔的气水比稳定在良好状态，达到良好运行效果；**环保：**外置式水轮机取代电机后，降低机械噪音和振动，减少用户能源。**节能**

：充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能，外置式水轮机取代电机驱动，达到节能。**安全：**从根本上了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障，为安全持续运行提供了保障，可在任何需防爆的环境下安全运行。

影响冷却塔换热效率的因素与水塔的布水情况、空气动力特性、填料性能等因素有关，在其他条件不变的情况下，改善冷却水塔的布水情况，将会提高冷却水塔的换热效率。

影响冷却水塔运行换热效率的主要问题是布水不均匀、填料堵塞，表现在喷溅装置的淋水均匀性差，新型水轮机冷却塔型号，在填料上所形成的水膜厚薄相差不大，水量较大的部位在薄膜填料中形成的水膜厚，换热慢，相同落水时间内被空气带走的热量小，当达到临界水膜厚度时失去稳定，形成波动，易出现堵塞现象，使气流阻力增加。

的冷却塔生产基地！找冷却塔、玻璃钢冷却塔、工业冷却塔、空调冷却塔就到山东旭能环保。

新型水轮机冷却塔排行-水轮机冷却塔-旭能冷却塔型号齐全由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司位于山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东旭能环保在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。山东旭能环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东旭能环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。