

# 镀锌穿线管 上饶穿线管 禾业电气公司

产品名称	镀锌穿线管 上饶穿线管 禾业电气公司
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

## 产品详情

根据设计图纸测量箱体的位置和固定:

测量箱体和出线VI的准确位置。垂直和水平地管道。按安装标准规定的固定间距尺寸要求计算支吊架位置。

固之间的距离应均匀，末端电器或接线盒边缘的管卡、拐点之间的距离应为150-300mm。中间管卡的大距离应符合表3的要求。

表3:KBG管道固之间的大距离为m

箱体固定。使用固定的盒子和盒子。箱下100-150mm处加稳支架，将管道固定在支架上。箱体安装牢固、平整，开口整齐。要求一管一孔与管径一致，不得开大孔。严禁在铁盒上焊孔。

管道敷设(同暗管敷设)

管道固定:管道应牢固地固定在预埋支架上，并拧紧环螺栓。

KBG管有什么优势

首先，镀锌金属穿线管是采用的钢管为原料，热镀锌穿线管，具有良好的防爆、屏蔽性能，使用有保障;

其次，镀锌穿线管，它的防火性能好，镀锌金属穿线管是采用套接扣压方式进行连接，上饶穿线管，相比传统的焊接，了施工时火灾的隐患。而且穿线管能够很好的保护电线:

再有，镀锌金属穿线管以薄代厚，JDG穿线管，重重较轻，结构简单配少，节省了材料成本，省时省工；

箱体、箱体和螺纹管连接。管对管连接应按以下要求施工，以确保良好的电气接地。

管对管连接:将导管直接插入直管接头或弯管接头。使用压力保持装置在接头处执行点压力。连接直管。将两个管口插入直管接头中心凹槽的两

侧。连接拐角时，将管口插入弯管接头的凹槽侧。

管箱连接:先将螺纹管接头与接线盒连接。然后将导管插入螺纹管接头的另一端。再用紧固件在螺纹管接头与导管的连接处施加点压。

镀锌穿线管-上饶穿线管-

禾业电气公司由武汉禾业电气有限公司提供。武汉禾业电气有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。禾业电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！