

# 青山区金钢钢绞线力学性能检测扭转、缠绕测试

产品名称	青山区金钢钢绞线力学性能检测扭转、缠绕测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由多层钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。

在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。

钢绞线是由多根钢丝绞合构成的钢铁制品，碳钢表面可以根据需要增加镀锌层、锌铝合金层、包铝层(aluminum clad)、镀铜层、涂环氧树脂(epoxy coated)等。

钢丝绳主要测试项目：

破断拉力、抗拉强度、抗拉等级、扭转测试、打结拉伸、应力松弛、缠绕、尺寸、单位重量测试、密度。

相关检测项目：尺寸、破断负荷、屈服强度、伸长率、应力松弛、制造质量、表面和外观、涂层厚度、涂层连续性、涂层附着性、弯曲、与混凝土或水泥的粘结、涂层修补、防腐润滑涂层、护套、外观、摩擦系数、松弛、疲劳、偏斜拉伸、表面质量、锌层附着力、锌层均匀性、化学成分、尺寸及允许偏差、重量、缠绕、打结拉力、锌层附着性、钢丝表面质量、捻制要求、钢绞线表面质量、钢绞线残余伸长率、钢绞线断后伸长率、钢绞线直径、钢绞线不散性、钢绞线平直度、钢绞线残余回转、节径比、直流电阻、线密度、绞合质量、钢丝直径、捻距、长度、捻制质量、钢绞线较小破断拉力、镀层级别、镀层质量、拉伸、重量偏差、镀层附着性、钢丝韧性、镀层重量、捻制、直径、锌层重量、钢绞线拉伸、钢丝拉伸、扭转、化学成分Al、锌层质量、破断拉力、钢丝破断拉力总和、钢丝绞合紧密度、负荷试验、力学性能、制造质量和表面、铜包覆层厚度、外观质量、不

圆度、抗松散性、抗磨损性、拉伸试验、疲劳试验、疲劳试验后拉伸试验、应力腐蚀、平直度、外形、静载锚固性能、疲劳荷载性能、锚固区传力性能、低温锚固性能、锚板强度、内缩量、锚口摩阻损失、张拉锚固工艺性能、防腐、静载性能、疲劳性能、周期荷载性能、钢绞线内缩量、锚口和锚下垫板摩阻损失、锚具传力性能、锚具偏转角度性能、锚板强度、低回缩锚具的回缩量、预应力筋回缩量、锚口和喇叭口摩阻损失、夹片间距、锚具性能、夹具性能、连接器性能、锚垫板尺寸、回缩量、锚口摩阻损失率、锚具回缩量、摩阻、抗拔力性能、托板承载力、钢丝镀层中的铝含量、环氧涂层抗化学性、环氧涂层氯化物渗透性、环氧涂层\*\*性、环氧涂层耐冲击性、环氧涂层耐盐雾性、涂层附着力、与混凝土或水泥浆的黏结、每米重量、钢绞线伸直性、表面及外形、破断拉力总和。