

北京塑胶跑道 北京塑胶跑道造价 北京塑胶跑道

产品名称	北京塑胶跑道 北京塑胶跑道造价 北京塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

北京塑胶跑道 北京塑胶跑道造价 北京塑胶跑道

epdm塑胶跑道施工步骤

epdm塑胶跑道施工步骤 第一步：基础处理 一、混凝土基础：1、检查基础

(1) 平整度：3m直尺测量的高低差不大于3mm；

(2) 检测水汽：1m*1m塑料薄膜四周用泥沙压实，贵州塑胶跑道厂家

epdm塑胶跑道施工步骤

第一步：基础处理

一、混凝土基础：

1、检查基础

(1) 平整度：3m直尺测量的高低差不大于3mm；

(2) 检测水汽：1m*1m塑料薄膜四周用泥沙压实，贵州塑胶跑道厂家第二天看薄膜上是否有水珠若有则基础养护时间不够，不宜施工；

(3) 基础强度：用锤子敲打基础，要求无空鼓；

要求：水泥基础要达到不起砂、不起壳、无油迹；标号至少达到C25的标准。

2、做防水底涂

光面：边滚防水底胶边洒石英砂；

毛面：直接滚防水底胶。

注意事项：防水底涂渗透均匀。

二、沥青基础：丙烯酸填补乳液：石英砂：水泥=1:2:2配比进行封底刮。

第二步：弹性层施工

将1：3改性TPU（弹性料） $5.5\text{kg}/\text{m}^2$ + 药用级稀料+25%花颗粒+水混合搅拌均匀，用拉耙或刮齿进行刮涂。

现场温度加水量：按5%-15%温度为40 至0 ，温度越高，加水量越少。

注意事项：材料搅拌倒料必须先放乙组份弹性料（质量重）再倒入甲组份弹性料（质量轻）、药用级稀料、颗粒、水搅拌等。

第三步：封闭加强层

用铁镗（改性TPU弹性料 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ ）加入适量胶粉对弹性层进行找平。

要求：面层要达到平整，无气孔。

第四步：喷面层

（1:2）与颗粒按1.1：1加适量溶剂正反方向各喷一遍（根据现场温度加水按5%-15%温度为40 至0 ，温度越高加水量越少）。

注意事项：喷涂的颗粒必须要均匀，厚度一致！

第五步：划线

场地定位划线。

要求：精致美观、无虚边。