

日本可乐丽(PA9T系列)

产品名称	日本可乐丽(PA9T系列)
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

可乐丽Genestar系列PA9T中国代理商《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

日本可乐丽PA9T尼龙系列:

可乐丽Genestar PA9T GA2330>PA9T-GF33<阻燃等级: V-0 属性:33%玻纤 增强 特性: 耐高温
用途:电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T GN2330-1>PA9T-GF33-FR(17)<阻燃等级: V-0加工方式:注射成型 属性:33%玻纤 增强
卤素阻燃

可乐丽Genestar PA9T GW2458HF>PA9T-GF45<阻燃等级: V-0 属性:45%玻纤 增强 特性: 低翘曲 高流动性
用途:电子电器应用 连接器

可乐丽Genestar PA9T GP2300F>PA9T-GF30-FR<阻燃等级: V-0属性:30%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级
热稳定级

可乐丽Genestar PA9T GW2458HF-1>PA9T-GF45-FR<阻燃等级: V-0 属性:45%玻纤 增强 阻燃 注塑级

可乐丽Genestar PA9T GN2450-1>PA9T-GF45-FR<阻燃等级: V-0 属性:45%玻纤 增强 阻燃

可乐丽Genestar PA9T GP2450NH-2>PA9T-GF45-FR<阻燃等级: V-0 属性:45%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级

用途:电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T GP2300T>PA9T-GF30-FR<阻燃等级: V-0 属性:30%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级 热稳定级

可乐丽Genestar PA9T GT2330>PA9T-GF33<阻燃等级: V-0 属性:33%玻纤 增强 特性:高强度 高韧性 用途:电子电器应用 电气元件

可乐丽Genestar PA9T GN2450>PA9T-GF45<阻燃等级: V-0 属性:45%玻纤 增强 特性:高强度 用途:电子电器应用 电气元件

可乐丽Genestar PA9T GT2330-1>PA9T-GF33-FR<阻燃等级: V-0 属性:33%玻纤 增强 阻燃

可乐丽Genestar PA9T GP2300S>PA9T-GF30-FR<阻燃: V-0 属性:30%玻纤 增强 无卤阻燃 注塑级 热稳定级

可乐丽Genestar PA9T GN2332>PA9T-GF33-FR<阻燃等级: V-0 属性:33%玻纤 增强 阻燃 注塑级 特性:高流动性 用途:电子电器应用 薄壁产品

可乐丽Genestar PA9T GN2330阻燃等级: V-0属性:33%玻纤 增强 卤素阻燃

特性:尺寸稳定 低吸水性 高韧性 高强度 高刚性 抗蠕变 耐热老化 耐高温 耐化学性 易成型 用途:电子电器应用 连接器 通讯设备 线缆 电脑部件 内存插座 USB部件

可乐丽Genestar PA9T G1300H>PA9T-GF30< 属性:30%玻纤 增强 用途:电气元件 电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T GR2300>PA9T-GF30-FR< 属性:30%玻纤 增强 阻燃 用途:电气元件 电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T TA112>PA9T-GF15< 属性:15%玻纤 增强 注塑级 光学级 特性:耐高温 高反射率 用途:反射镜

可乐丽Genestar PA9T G1350H>PA9T-GF35< 属性: 35%玻纤 增强 用途: 电气元件 电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T N1000A>PA9T<加工方式:注射成型 用途:车轮 齿轮 汽车领域的应用

可乐丽Genestar PA9T TA104>PA9T< 属性:注塑级 光学级 特性:非增强 耐高温 高反射率 用途:反射镜

可乐丽Genestar PA9T G1350A-M42>PA9T-GF35< 属性:35%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 耐水解级

特性:耐化学性 耐高温 用途:阀门/阀门部件 汽车领域的应用 外壳

可乐丽Genestar PA9T G1302>PA9T-GF30< 属性:30%玻纤 增强 特性:低磨损 用途:电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T N1001A-M41>PA9T-I< 属性:冲击改性 注塑级 热稳定级 特性:低磨损 耐高温 高冲击
用途:车轮 汽车领域的应用 齿轮

可乐丽Genestar PA9T G1300A-M41>PA9T-GF30< 属性:30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 特性:耐高温
耐化学性 用途:齿轮 管材 水箱 汽车领域的应用

可乐丽Genestar PA9T G1301A-M61>PA9T-I-GF30< 属性:冲击改性 30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级
特性:冲击改良 耐化学性 耐高温 用途:汽车领域的应用 连接器

可乐丽Genestar PA9T LC122>PA9T-MD< 属性:矿物 填充 注塑级 耐磨级

可乐丽Genestar PA9T G1300A-M42>PA9T-GF30< 属性:30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级

可乐丽Genestar PA9T N1006D-H31>PA9T<挤出成型 属性:挤出级 管材级 耐热级 热稳定级 特性:非增强
耐高温 耐化学性 用途:管材 汽车领域的应用

可乐丽Genestar PA9T GX1500A-M41>PA9T-GF50< 属性:50%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 特性:耐高温
低翘曲 用途:汽车领域的应用 外壳 结构件

可乐丽Genestar PA9T G1300H-F02>PA9T-GF30< 属性: 30%玻纤 增强 注塑级 热稳定级

可乐丽Genestar PA9T G1350H-F02>PA9T-GF35< 属性: 35%玻纤 增强 注塑级

可乐丽Genestar PA9T G1500A-M61>PA9T-GF50< 属性:50%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 特性:高强度 耐高温
用途:汽车领域的应用 结构件

可乐丽Genestar PA9T N1006A>PA9T< 特性:冲击改良 柔软

可乐丽Genestar PA9T N1006A-M41>PA9T-I< 属性:冲击改性 注塑级 热稳定级 特性:非增强 高伸长率 高冲击
冲击改良 耐高温 用途:汽车领域的应用

可乐丽Genestar PA9T G1302-F>PA9T-GF30< 属性:30%玻纤 增强 耐磨级

可乐丽Genestar PA9T N1001D-U03>PA9T<挤出成型 特性:耐高温 用途:汽车领域的应用 燃油管

可乐丽Genestar PA9T N1001D-U83/02>PA9T<挤出成型 属性:挤出级 管材级 耐热级 热稳定级
特性:非增强 耐高温 用途:汽车领域的应用 燃油管

可乐丽Genestar PA9T LA121>PA9T-MD35< 属性: 35%矿物 填充 注塑级 耐磨级 特性:良好的外观 高流动性
低磨损 易脱模 用途:开关 电子电器应用 相机配件 穿戴产品

可乐丽Genestar PA9T GW1458HF>PA9T-GF45< 属性:45%玻纤 增强 注塑级 特性:高流动性 低翘曲
用途:电子电器应用

可乐丽Genestar PA9T GC1201A-M41>PA9T-I-GF-CF< 属性:冲击改性 玻纤 碳纤 增强 注塑级 导电级 耐热级
热稳定级 特性:耐高温 耐化学性 用途:汽车领域的应用 连接器

可乐丽Genestar PA9T G1352A-M41>PA9T-GF35< 属性:35%玻纤 增强 注塑级 热稳定级 特性:低磨损 耐高温
用途:车轮 汽车领域的应用 齿轮

可乐丽Genestar PA9T N1002A-M41>PA9T-PTFE5< 属性: 5%PTFE 填充 注塑级 热稳定级 特性:耐高温
低磨损 用途:车轮 汽车领域的应用 齿轮

可乐丽Genestar PA9T N1000A-M41>PA9T< 属性:注塑级 热稳定级 特性:低吸水性 非增强 耐高温 耐化学性
用途:车轮 汽车领域的应用 齿轮

日本可乐丽PA9T中国代理商/日本可乐丽PA9T中国经销商/可乐丽PA9T中国供应链服务商

一、日本可乐丽PA9T代理服务商/可乐丽Genestar系列PA9T

- 1, 咨询服务: 随时欢迎广大新老客户来电咨询, 材料的价格, 种类和物性等, 提供市场相关信息。
- 2, 《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越》互惠共赢, 欢迎咨询。
- 3, 推荐服务: 根据客户要求, 运用自身知识为客户推荐适合客户的材料。
- 4, 供货服务: 客户下单后二十四小时内发货, 并选择适合的发货方式, 包括物流方的选择等。

二、日本可乐丽PA9T代理服务商/可乐丽Genestar系列PA9T

- 1, 运费优惠: 100千克以上全国包邮。
- 2, 诚信服务: 原厂原包、型号齐全、进货渠道稳定、货源库存充足、一手货源工厂价直销。
- 3, 提供材料: 下单后公司会随货出示UL、FDA、材质证明、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)、COA
相关出厂报告等可靠性相关证明。

4, 技术服务：本公司有数名从事化学工业技术的人员，为客户解决零距离服务加工成型中的技术难题!