

上海足球人造草坪 上海足球人造草坪造价 上海足球人造草坪

产品名称	上海足球人造草坪 上海足球人造草坪造价 上海足球人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

上海足球人造草坪 上海足球人造草坪造价 上海足球人造草坪

足球人造草坪的施工时注意事项

足球人造草坪的施工时注意事项 基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施

足球人造草坪的施工时注意事项

基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形，表面光洁和不透水，即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大，施工时一定要处理好基础层，防止下陷。若铺混凝土层，混凝土固化后要切割出膨胀缝，防止热胀变形和裂缝。

基础层之上是一层缓冲层，通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中，厚度3~5mm。用泡沫塑料成本较低，但弹性差，厚度5~10mm，过厚草坪太软，而且易凹陷；过薄缺弹性，起不到缓冲作用。缓冲层要牢固地粘贴在基础层上，一般用白乳胶或万能胶粘贴。

第三层，也是表层，为草皮层。

具体细节如下

1、铺装人造草

A、放样完成后将人造草坪依规格，依横向由中央依序

向两侧铺设安装。

B、将整卷人造草坪按厂家的铺设图铺于球场上。

C、分割区及接合区须交接重合10~500px为宜。

D、将切割线下铺装接合底衬材固定于基础面，并在接合面上刷上接合胶，待接触面干燥再行作接合，接合后将重合搭接处修整平齐。

2、足球场标线安装

在整个接缝工程完工之后，再进行足球场的画线工程，严格按照设计图纸和国际田联的标准进行画线工程。画线在进行切割时，要注意切割的直线性。在粘合白线时，一定要将粘合剂均匀涂刷，使其粘贴稳合。按国际足联运动场规则设计，放样足球场各项标示线等。标线铺装完成后需检查各接区是否结实并检查各交线交接角度及线条是否平齐。

3、场地平整、素土夯实

场地平整度：平整度合格率在95%以上，素土夯实密度在95%以上

4、水泥混凝土基础基础施工场地基础验收

A、对基础进行实地测量、检查，对照贵方基础验收资料核实，达到施工要求时，方可施工，对于基础有破损

的，及时提出修补方案。

B、现场清理；清除基础上所有杂物，冲洗干净后用风机吹干。

5、测量放样

A、为保证人造草铺装质量及平整度，符合国际足联所颁布的规则要求，同时保证今后人造草的使用质量及观感，按图纸要求，将操场纵、横两轴找出，定位操场中心位置，定位操场的四周界线。

B、依设计图之规格及人造草坪运动场规划，测量及放样

6、铺设人造草坪减震垫层

铺设在人造草皮下面可以吸收冲击力的合成材料弹性体，具有高冲击吸收、良好的排水性和保湿性能。使球场的冲击吸收高达55%，增加球人造草坪的弹性，使之更接近良好的天然草坪，可以避免踢球过程中因急停急转而出现的运动损伤，达到运动脚感和球感好的舒适效果。