

双层油罐出售 双层油罐 金水龙头容器

产品名称	双层油罐出售 双层油罐 金水龙头容器
公司名称	泰安市金水龙头金属容器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村
联系电话	13953833936 13953833936

产品详情

双层油罐在什么情况下需要进行清洗

今天小编来跟大家介绍一下有关双层油罐在什么情况下需要进行清洗，希望对大家有所帮助！

双层油罐是用来对油料的运输、储存的一种油料装备，双层油罐哪家好，所以油罐的清洗非常的重要，那油罐一般是在什么情况下应该进行清洗工作呢？

首先是我们在使用新的油罐之前，双层油罐定制，换装不同类型的油料的时候我们需要对油罐进行清洗工作，或者对油罐进行明火烧焊，其次是油罐装油的时间很长了，罐内非常的脏，这时油罐需要的清洗。

油罐每次清洗的目的也不同，如换装油料的时候，则需要清洗干净即可，如果是需要对油罐进行明火焊接，则需要同时对油蒸汽清除干净。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市金水龙头金属容器有限公司

偷偷告诉你，少有人知的sf双层油罐安全清洗秘籍

即便是性能再优异的sf双层油罐，在长时间使用的过程中，都不免会出现杂质、污垢大量堆积的问题，为保障sf双层油罐的优良性能与良好运行状态，定期对油罐进行清洗保养便显得尤为必要。那么，究竟如何清洗sf双层油罐才能做到更安全呢？我司技术人员认为，相关人员需要从以下诸方面加以注意。

清洗的前提条件

- 1.sf双层油罐发生渗漏或其他损坏。
- 2.新建成和改建的双层油罐，在装油以前需要清洗干燥，须清除罐内杂物。
- 3.油罐储油到特定期限如发现双层油罐底部含水，杂质多，影响油品质量时，随时进行清洗。
- 4.双层油罐换装不同油品，罐内残存油品对新装入油品不宜相混，以防影响油质纯度或低质油品投入生产造成安全隐患。
- 5.sf双层油罐需要进行检查或动火修理时，进行烧焊、拆除切割需要对其清洗，以防双层油罐内残留气体遇到操作时的明火而燃烧。

清洗前的准备工作

- 1.施工前，施工需办理机械检验工作票、动火证、进罐作业许可证、动火报告，得到批准后方可施工。
- 2.为防止静电事故的发生，拆下油罐供油管、回油管的进、出口阀门，管路进口处用石棉盲板堵牢。
- 3.渍垢清理完毕后，对腐蚀的部位及周边底板进行测厚、确定底板更换面积，更换排水管时一并处理。对进罐检验职员要多次进行防火、防爆、防毒等安全教育，交待安全事项。

sf双层油罐的避雷措施有哪些？

sf双层油罐的防雷措置是尤为重要的，油罐雷电防护系统的时间是油罐规划阶段，安装雷电防护系统的时间是油罐建造期间，油罐避雷装置的安装位置务必仔细考虑，要考虑到所有能够产生放电的部分和区域。避雷针直接安装于易遭雷击的那一部分结构的上面，并构成直接通向大地的通路，而不要试图把放电电流引向不易受雷击的部分，避雷针的高度务必超过油罐相当高，以避免由于电弧造成的火灾。

对于属于类防雷构筑物的油罐，应设置独立避雷针，其保护范围按敞开面向外水平距离20m、高3m进行计算，独立避雷针距敞开面不小于23m，冲击接地电阻不大于10 等，对于不同油罐采用不同的防雷措施，采取好的措施能够让我们防患于未然，将任何危害都扼杀在摇篮中。

其实，为了保障sf双层油罐的安全性，双层油罐出售，单单是有避雷的措施也是不行的，我们还要注意其他一些对双层罐产生威胁的因素。

油罐、性装置中存在的危险物料都具有、性，例如：柴油、、航煤油、等，它还有毒性、油品车间存在大量的柴油、等烃类物质，具有低毒性，主要有和刺激作用，对呼吸道粘膜和皮肤产生刺激。对人体的危害作用相对较小。同时还有、、二、、等毒性物质，因此该车间潜在的毒性危害因素很多。

易流动性液态烃类具有流动性，是它们易发生泄漏的原因。在储存和输送过程中，一旦发生罐体破损、管路或闸阀关闭不严，或输入量超过罐体容积等情况，双层油罐，都容易造成跑、冒、滴、漏，泄漏不但会造成经济损失，导致环境污染，而且易于发生燃烧事故。

双层油罐出售-双层油罐-金水龙容器(查看)由泰安市金水龙金属容器有限公司提供。泰安市金水龙金属容器有限公司位于山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金水龙容器在储运设备中享有良好的声誉。金水龙容器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金水龙容器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。