

玻纤30%增强ABS 日本东丽 100G-30

产品名称	玻纤30%增强ABS 日本东丽 100G-30
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	13.20/公斤
规格参数	品牌:日本东丽 型号:100G-30 产地:日本
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

玻纤30%增强ABS 日本东丽 100G-30特性：玻纤增强；

用途：填充应用，配件，汽车应用，电动工具，纤维；

加工方法：注塑；

参数：熔指：8g/10 min 比重：1.26无 收缩率：0.1到0.3% 拉伸强度：118MPa
断裂伸长率：3%；

原料牌号及用途：

AP163抗静电安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380高流动安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380G高流动安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380I高流动,喷涂用安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380U High melt flow index, 耐候性 安全帽、管材、吸尘器、洗衣机

*让冲浪板更轻巧：

持续的酷暑让进行水上休闲活动的人越来越多。其中冲浪很受人们的欢迎。感受海浪带来的兴奋和刺激就是冲浪的魅力所在。不光在国外，近在韩国海边也可以享受冲浪，俨然成为备受瞩目的海上运动。要享受冲浪，重要的装备要属“冲浪板”了。所选的冲浪板不同，可以享受海浪的方法和程度也有所不同。冲浪板不仅可以长度和形状分类，也以材质分类。一种是“PU（聚氨酯）板”，另一种是“环氧板”。

相较“PU板”而言，“环氧板”是近才开始制作的冲浪板，EPS泡沫就是使用环氧树脂和玻璃纤维织物制作而成。环氧板的优点之一就是轻巧，因为它使用了名为“泡沫塑料”的EPS(Expandable Polystyrene)。

特性有：更轻巧，隔热性 缓冲性 防水性 隔音性；

用途：泡沫塑料箱 建筑隔热材料,缓冲包装材料，食品包装容器；

EPS R160 阻燃 建筑用隔热材料

EPS B160 普通 电子产品包装材料

*-----电子电器行业，汽车零部件企业-----汽车.吸尘器，洗衣机、空调；

AP163抗静电 安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380高流动 安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等

HF380U High melt flow index, 耐候性 安全帽、管材、吸尘器、洗衣机、玩具等；