

佛山格芬环保设备 工业用热泵烘干机 贵州热泵烘干机

产品名称	佛山格芬环保设备 工业用热泵烘干机 贵州热泵烘干机
公司名称	佛山市格芬环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园金玉路
联系电话	18038666114

产品详情

热泵烘干机的清洗方法

一般热泵烘干机使用一段时间过后，污垢不可避免，堆积过多的污垢会妨碍机器的运行和散热，贵州热泵烘干机，应当及时清理，那么应该怎么清洗热泵烘干机呢，下面小编给大家讲讲热泵烘干机的清洗方法。

- 1、清洁机体内部时，仍是用清水稀释中性清洁液，工业用热泵烘干机，用海绵或者抹布轻柔擦拭内部，不要用尖锐的钢丝球或者酸碱度过高的清洁液，热泵烘干机供应，如果有必要，可将热泵烘干机门螺丝拆卸下来并予以清洁。
- 2、从棉绒陷阱中取出棉绒很重要，但不能完全清洁，随着时间的推移，各种各样的东西都会积聚在陷阱上，这些残留物会捕获一些棉绒并形成薄膜，使空气难以通过，可用干布擦拭，也可用细软毛刷刷除，避免沾到水，如果沾到，请静置于一旁等它自然风干，切莫半干半湿时就塞回热泵烘干机。

空气源热泵采暖系统常见故障及解决办法

局部散热器不热

局部散热器不热的原因大体有以下几种情况：阀门失灵，阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道，这时可打开阀门压盖进行修理，或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多，阻塞管路，也会产生局部散热器不热的情况，这时应打开系统中所设置的放气附件，如集气罐上的排气阀，散热器上的手动放风门等。

管路堵塞，出现这种故障，当送水时间较短时，可用手在管线转弯处与阀门前摸其温度，敲打听声；当送水时间过长，系统较大时，堵塞处前后出现死水段，靠手摸不容易确定堵塞位置，这时可用放水的方法查找，放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展。放水时，如来水端热水继续往前延伸，说明堵塞点在此之后；再取余下管段中段进行放水，若发现来水段热水不继续向前延伸，说明堵塞点在1放水点与第二次放水点之间。当把堵塞点找出后，高温热泵烘干机哪家好，段开管子，将管内污物清除或把该管段更换

热泵烘干技术的特点

安全环保：无漏电、漏油、漏气等安全隐患，对环境排放。

节能：无需任何电辅产出75℃以下高温热风用于物品烘干，运行费用比其它热风烘干设备节能30%~70%，大大节约运行费用。根据烘干工艺特点，还可以采用新风预除湿。排放热回收等技术，技能效果更佳。

烘干品质更好：热泵干燥是一种温和的干燥方式，接近自然干燥，表面水分的蒸发速度与内部向表面迁移速度比较接近，保证了被烘干物品的品质好，色泽好，产品等级高，无污染。

全天候运行：不管春夏秋冬，阴雨，夜晚等恶劣天气，一年四季24小时可持续工作。

安全耐用：相对于传统烘干模式占地空间小，安装简单快捷，采用国外品牌高温热泵压缩机，技术冷凝换热器，。

温湿度控制：烘干温度7~75℃可调，满足不同烘干工艺要求。标配触摸屏和远程智能烘干控制装置，根据烘干工艺设定不同物料烘干程序，实现智能烘干，无须人值守。

佛山格芬环保设备(图)-工业用热泵烘干机-贵州热泵烘干机由佛山市格芬环保设备有限公司提供。佛山市格芬环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。格芬环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！