

进相器变压器的选型

产品名称	进相器变压器的选型
公司名称	襄阳市富门子电气有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:富门子电气 型号:FT 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园
联系电话	3345093 18986358673

产品详情

宁夏中卫进相器变压器的选型

一、概述

襄阳市富门子电气生产的FT系列进相器变压器是我公司专为襄阳（襄樊）进相器厂家设计生产的产品。进相器变压器简称“进相变压器”，又称“进相机变压器”、“进相柜变压器”、“进相装置变压器”、“变负载进相变压器”、“突变进相变压器”等等。MPT系列进相器变压器的铁芯采用武钢生产的低损耗冷轧无磁性高矽硅钢片，减少运行时的涡流发热现象，确保变压器具有较高的品质因数和较低的温升；导线为无氧铜，有效降低产品运行时损耗，确保产品的稳定性。线圈和磁芯组装成一体后经过预烘 真空浸漆 热烘固化这一工艺流程，采用H级浸渍漆，防潮性能好，大大降低绝缘耐压隐患，的提高了产品安全性及使用寿命。

FT系列进相器变压器初级电压一般为380V,其次级输出电压一般为8V、11V、14V三挡可调；有些特殊进相器变压器次级输出电压可设计为9V、12V、15V三挡可调。

为了满足进相器用户作为维修配件需求，由于各进相器厂家结构设计不同，我公司可以根据旧进相变压器定做新的进相变压器。

二、技术参数

- 1、额定容量：4-30KVA
- 2、额定电压：38V
- 3、频率：50Hz

- 4、绝缘电阻：绕组-地，500VDC，绝缘阻值 100M
- 5、噪音：小于65dB（与电抗器水平距离点1米测试）
- 6、防护等级：IP00
- 7、绝缘等级：H级
- 8、工作制：连续工作

三、使用环境

- 1、海拔高度不超过2000米，超过2000米降额使用。
- 2、运行环境温度-25 ~+40 ，相对湿度不超过90%。
- 3、周围无有害气体，无易燃易爆物品、无导电尘埃。