

高频变压器生产厂家 高频变压器 东莞三睦电子有限公司

产品名称	高频变压器生产厂家 高频变压器 东莞三睦电子有限公司
公司名称	东莞市三睦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号
联系电话	18929413867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市三睦电子有限公司

高频变压器规格型号是没有一个的标准值的，高频变压器是一个非标准元件，所以我们在使用的时候不能参照规格型号去挑选，EE型高频变压器，开关电源的变压器都是要自己设计参数的没有通用的，我们只能自己进行设计，高频变压器，本文前面就为大家介绍了常用高频变压器的各部分性能的参数对照表，这里不再细说，但是骨架有通用的。如果要求输出功率小，可以找常用的EE1x列的骨架，高频变压器生产厂家，下面本文就来为大家介绍我们应该如何根据自己想要的参数来进行设计选用各个参数，详细的情况请看下面的分析

高频变压器测试方法有哪些

漏感的分类：

1、初级漏感。指次级所有绕组短路时，在初级测得的电感。

2、次级漏感。指主治大夫器初级绕组短路时在次级测的电感。

3、初级对次级一绕组的漏感。对于有几个绕组的变压器（如多阻抗输出变压器），将初级一半短路时，在初级测的电感。安全性试验绝缘电阻。变压器各绕组及绕组与铁芯。静电屏蔽之间的绝缘电阻在常态下均大于1000 Ω ，在高温试验和恒定温热试验后不低于10 Ω （IEC-65规定为3000V有效值）次级绕组与铁芯、静电屏蔽层之间能承受50Hz，1000V（有效值）电压的作用而无击穿和飞弧。

进行15天不正常作业实验的样品有必要按以下规则进行预备：

- a、变压器有必要旋转在红色薄棉纸掩盖的软木台面上。
- b、外露的不带电金属零件和每一个次级绕组的一端有必要经过1A 疾速熔断器接地。
- c、有必要用单层薄纱布松松地掩盖在变压器上或其独自的外壳上。
- d、变压器有必要经过30A 熔断器连接到规则电源的电路上。

*每一项15天不正常作业实验有必要继续进行到呈现的风险(即被试电路熔断)或15天停止。

*实验时，假如薄纱布或薄纸火热或起火，EE系列高频变压器，1A熔断器断开，或呈现击穿，实验效果就不能采用。

高频变压器生产厂家-高频变压器-东莞三睦电子有限公司由东莞市三睦电子有限公司提供。东莞市三睦电子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三睦电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市长安镇乌沙陈屋工业区兴二路6号，联系人：吴小姐。