

二级配电箱 石家庄配电箱 东迪电气|来图定做

产品名称	二级配电箱 石家庄配电箱 东迪电气 来图定做
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

保证临时用电配电系统三相负荷平衡，施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路，动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。常用的配电箱有木制和金属制两种，因为金属配电箱防护等级要高一些，所以还是金属的用的比较多。动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同，外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。

配电箱常见故障的原因：由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，石家庄配电箱，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择。防护式开关柜：这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件，二级配电箱，均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内，防爆配电箱，可靠墙或离墙安装。采用保护电路防止配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器安装于配电箱内以防止因低压缺相运行而烧坏电动机。

各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。防护式开关柜柜内每条回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。抽屉式开关柜功能单元与母线或电缆之间

，用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。

二级配电箱-石家庄配电箱-

东迪电气|来图定做由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司是安徽合肥，低压开关柜的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东迪电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东迪电气更加美好的未来。