

# 宏达筑路机械 改性沥青设备图 成都改性沥青设备

产品名称	宏达筑路机械 改性沥青设备图 成都改性沥青设备
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

## 产品详情

### 改性沥青设备

武城县宏达筑路机械设备有限公司生产改性沥青设备、乳化沥青设备、改性乳化沥青设备、沥青罐、沥青洒布车等。改性沥青设备生成过程：沥青中转罐内注入沥青；打开水箱，胶粉改性沥青设备，沥青中转罐导热油阀门，加热水时注意观察，改性沥青设备图，沥青温度推荐130 —140 之间，水温度在65 —70 之间。向1号（或2号）反应釜内加水，加热；打开管线保温阀门或接通电加热电源、保温管线；掺配罐内加入适量乳化剂

### 改性沥青设备

- 1、使用全自动改性沥青设备多少钱制作出乳化沥青后掺加胶乳改性剂，即先乳化后改性。
- 2、将胶乳改性剂掺配到乳化剂水溶液中，然后与沥青一起进入胶体磨制作出改性乳化沥青。
- 3、将胶乳改性剂、乳化剂水溶液、沥青同时放入胶体磨制作改性乳化沥青。
- 4、将改性沥青进行乳化，制作出乳化的改性沥青。

改性沥青是指添加了橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了的胶粉等改性剂乳化沥青，改性沥青设备厂家，或采用对沥青进行轻度氧化加工，成都改性沥青设备，从而使沥青的性能得到改善的沥青混合物。

### 改性沥青胶体磨的操作使用注意事项：

工作后清洗定子、转子内残余物料时应在运转状态下进行，先将大卡盘向逆时针方向旋转不小于90°后进行清洗。8、定、转子间隙调整方法调节应在运转状态下进行：a、松动两个手柄b、搬动手柄带动大卡盘旋转，进行间隙的调整，定位盘顺时针旋转间隙缩小，物料粒度变细。逆时针旋转间隙加大，物料粒度粗。c、定、转子间隙调整后，sbs改性沥青设备单价，应同时拧紧两个手柄顺时针。d、根据加工物料的粒度和批量要求，选择定、转子间隙后即可调整限位螺钉达到限位目的。

宏达筑路机械(图)-改性沥青设备图-成都改性沥青设备由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。“改性沥青设备,改性乳化沥青设备,乳化沥青设备,”选择武城县宏达筑路机械设备有限公司,公司位于:山东省德州市武城县254省道(桃花店附近),多年来,宏达筑路机械坚持为客户提供好的服务,联系人:朱经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。宏达筑路机械期待成为您的长期合作伙伴!