

组合箱式变电站基础 龙岩箱式变电站 黄骅万鑫机电公司

产品名称	组合箱式变电站基础 龙岩箱式变电站 黄骅万鑫机电公司
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

美式箱变资料介绍，金属箱式变电站，其箱体采用防腐设计和特殊喷漆处理，可适用于各种恶劣环境，如多暴风雨和高污染地区。其箱体在喷漆前经过八道预处理工序，然后进行七道喷漆和烘烤工序才算完成，可见其对防腐的慎重态度。而目前国内生产的美式箱变壳体几乎没有进行特殊处理，基本上是采用酸洗后，静电喷涂处理，甚至有的企业连酸洗处理都不进行，更有甚者，在外表面上只进行喷漆处理，可想而知，其外壳的防腐能力如何。即便是静电喷涂处理，由于底表面进行处理时往往会出现一些死角，而静电喷涂在这些没有处理好的部位上很难喷涂上粉末，所以必然留下锈蚀的隐患。由于箱变要长年累月的在风吹、雨淋、日晒的户外环境中工作，如果表面处理不好，锈蚀将是十分严重的。这一问题是十分重要的，也是国内几十年来一直十分关注、重视、研究的课题，所以有许多厂家采用一些其它技术来解决这一问题。

关于防护问题，美式箱变的变压器油箱和散热片部分外露在外边，其目的就是为了改善散热条件。但是，由于其直接暴露在阳光下，在阳光的热幅射下，会不会影响温升，目前还没有详细介绍。此外，外露在外的部分很容易受到外力的碰撞、敲击而遭到损坏。如果一旦损坏，龙岩箱式变电站，变压器油就会大量流失，后果不堪设想，所以一些国内厂家在散热片部位又包上一层钢板，以求得增加防护能力。

万鑫机电设备有限公司从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

执行标准

GB3906 3.6kV ~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T11022 高压开关设备和控制设备的共用技术要求

DL/T 404 3.6 kV ~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

使用环境条件

环境温度：-25 ~ +40 ；24h内平均温差不超过35

环境湿度：月平均值不大于95%，水蒸气压力日平均值不超过2.2kPa；

月平均值不大于90%，水蒸气压力月平均值不超过1.8kPa；

海拔高度：1000m及以下；

烈度：不超过8度；

安装地点：无及化学腐蚀等明显污染的场所；

万鑫机电设备有限公司从事于高压柜的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

供货范围

1、适用范围：

该产品广泛用于城市工业小区，住宅小区，商业中心，矿区机场，铁道，风力发电站，开闭所和钢铁，石油，化工，水泥等大型企事业以及其它场合的配电网，特别适合城市道路电网。

10KV高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线，(两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

35KV高压电缆分接箱(电缆用高压分接箱)

电缆一进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进二出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆一进四出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进一出35 mm²~300mm²芯线;

电缆二进二出35 mm²~300mm²芯线 , (两根电缆并联运行);

电缆二进三出35 mm²~300mm²芯线;

电缆三进一出35 mm²~300mm²芯线;

2、 供货时间：7天~30天。

3、 严格按照技术要求制做方案。

4、 设备制做期间积极配合需方解决技术问题，协调相应关系。

5、 免费指导安装。

万鑫机电设备有限公司从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

组合箱式变电站基础-龙岩箱式变电站-黄骅万鑫机电公司(查看)由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司位于黄骅市205国道西侧开发4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鑫机电在配电装置中享有良好的声誉。万鑫机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鑫机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河北母线槽，北京密集型母线槽，天津密集型母线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。