

江苏防火卷帘门聊城一维工贸有限公司

产品名称	江苏防火卷帘门聊城一维工贸有限公司
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

防火卷帘门是在普通电动卷帘的门的基础上，将传动部件加以改造，配以防火电器等设备，从而实现其防火作用：防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷轴使卷帘门起闭，停电时也可使用防火电机上的手动摇柄，可实现手动操作。

在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。适合于使用或保管可燃性气体、挥发性化学药品等具有高发火性物品的工厂和仓库等出现或可能出现的火灾危险的环境。

地下车库防火卷帘门安装，看似简单，实际要根据现场环境具体设计安装方案。如果有管道等障碍存在，需要提前规划好卷帘的尺寸以便于后期施工。

防火卷帘门生产厂家小编认为一旦有火情产生，车库会对周围安全有非常重要的影响，所以应尽量保护好停车场里的汽车。它不仅仅是汽车价钱的问题，重要的是防止火灾的扩大化，汽车带有油箱，当满箱

的油在高温下发生爆燃时，破坏力是十分可怕的，汽车的轮胎，防火卷帘门，塑料件，在火灾时都是可燃物，因此地下车库的防火卷帘安装。

在电气设计中汽车通道上的防火卷帘门两侧火灾探测器设置存在两种观点：一种认为，此卷帘门两侧应设置烟感及温感探测器组；另一种认为，此卷帘门两侧只需设置烟感探测器，无需设置温感探测器。

为何出现这两种观点？究其原因在于《火灾自动报警系统规范》中的两条：

我们就其实际的动作来分析：当火灾初起，产生烟气，此时感烟探测器报警，卷帘门下降至1.8的高度，既可以防止烟气的扩散，又不影响汽车的疏散（大部分汽车高度低于1.8米）；当火势已经逼近卷帘门，温度急速上升，温感报警，此时应停止汽车疏散，着重人员的疏散，卷帘门下降到底，阻止住火势的蔓延。

聊城一维小编认为，为了更好的疏散汽车避免更大危险产生，应该采取两步降的方式来设计地下车库防火卷帘，烟感温感都需要安装。

防火卷帘门厂家小编注意到六月初四川达州“好一新”商贸城发生火灾。经火灾现场调查认定，是由于租户自行拉接的照明电源线短路引燃可燃物导致火灾。大火之后，一个新的全国消防治理来了。从7月至10月，开展大型商业综合体消防整治。那么主要整治哪些？重点是啥？怎么整治？

聊城一维小编大概整理了相关资料，具体如下：

一、整治的范围

已建成投入使用的，建筑面积在5万平方米（含）以上的集购物、住宿、展览、餐饮、文娱、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的城市商业综合体。

二、整治重点

1、建筑使用功能

- A.实际使用功能是否与设计功能一致；B.是否按原设计文件要求落实相关针对性技术措施；
- C.是否擅自改变使用性质，导致不符合要求。

2、建筑消防设施是否安装合格

- A.防火栓、防火门、防火卷帘门等消防设施是否按规定设置安装；
- B.是否对建筑消防设施定期检验维修，像无机布防火卷帘门等每年至少进行一次检测；
- C.自动消防设施是否正常运行。

3、防火分隔设施是否能正常运行

- A.防火分区是否符合要求；B.防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效；
- C.建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

4、消防安全管理

- A.是否分别明确消防安全责任人、管理人；是否设立消防安全工作归口管理部门，并逐级明确消防安全管理职责。
- B.从事消防设施检测、维修、保养的机构是否具备相应资质，是否违规出具、失实文件。
- C.消防安全责任人、管理人是否经过消防安全培训，消防控制室值班人员是否取得中级及以上国家职业资格证书。
- D.是否逐楼层、逐区域、逐级、逐岗位明确重点岗位人员和员工的消防安全职责等

聊城一维做为的无机布防火卷帘门、复合防火卷帘门生产厂家，拥有大面积的生产车间、3C自主资质以及经验丰富的施工团队，公司小编随时欢迎各位的产品定制与技术交流。

江苏防火卷帘门-聊城一维工贸有限公司(图)由聊城市一维工贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城市一维工贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东聊城铝合金耐火窗，山东聊城断桥铝耐火窗，山东聊城耐火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。