

聚氨酯泡沫填缝剂灌装线

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯泡沫填缝剂灌装线 |
| 公司名称 | 武汉太谷力德信息技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道111号光谷.芯中心二期第2-01幢2层5号 |
| 联系电话 | 027-67849919 18971011066 |

产品详情

产品特点

- 1、该机是由理瓶工作台、白料灌装机、黑料灌装机、上阀机、封口DME充气机、LPG充气机、自动扣管式大盖机、自动扣枪式螺纹盖机、喷码机、包装工作台、成品摇摆机组成。
- 2、该灌装线吸收国外先进技术，灌装头单独控制，无罐不出料；封口头采用导向式封口，封口质量高；充气头采用导向式充气，准确、高效、耗气极少。
- 3、批量化作业，生产效率高，设备性能稳定。
- 4、设备自动化程度高，所以工序机器完成，节省人工成本。
- 5、所有的气动阀都采用国家标准气动阀，且全部开放式设计，易于更换，方便购买。
- 6、该机已经经过了10年的建厂实践，经过不断的细节改进，其安全性和实用性获得了行业内的赞誉好评。

产品应用范围

该机是聚氨酯泡沫填缝剂的专用设备，满足大批量生产企业需求，是各类门窗厂、胶类厂，房地产等相关行业办厂的理想型设备。

技术参数

| | |
|-------|--------------------|
| 生产速度 | 2400-3000cans/hour |
| 液体灌装量 | 100-750ml |

| | |
|---------|------------------------|
| 气体灌装量 | 20-450ml |
| 重复灌装精度 | ± 1% |
| 适用气雾罐直径 | 35-65mm |
| 适用气雾罐高度 | 70-330mm |
| 阀门 | Gun type or straw type |
| 气源 | 0.5-0.7Mpa |
| 耗气量 | 5m/min |
| 电源 | AC 380/50HZ 3.0kw |

相关产品：工业建材产品