

# 氢氧化钾用途 盱眙氢氧化钾 南京联特化工

产品名称	氢氧化钾用途 盱眙氢氧化钾 南京联特化工
公司名称	南京联特化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区新华路148号化建大厦
联系电话	18018090029 18018090029

## 产品详情

### 使用制备耐火粘合剂

在反应槽内依次加入颗粒状KOH重量8kg、粉末状碳酸钠重量7kg和金属硅化物重量30kg，然后再添加进去60升的水。然后反应槽内开始自然反应，从下层开始剧烈反应，在反应槽内从下面逐渐往上面发生对流。在反应的时候温度逐渐的上升，反应温度大约在80~90 的范围内时，反应是比较活跃的。在反应的时候要保证温度不超过92 。使用反应的这个过程大约需要10个小时，然后进行分离固体，就可以获得约70kg耐火液。

剩下的固体是金属硅化物块，如果用水清洗干净，大约会剩下约22kg左右的金属硅化物块。然后在这些剩下的金属硅化物块中，再添加进去约8kg左右的金属硅化物块，总重量为30kg的金属硅化物，盱眙氢氧化钾，可以进行二次的反应。和前一次反应的时候一样，在反应槽内一次加入物料，然后再将前一次反应残留的金属硅化物块22kg和新的金属硅化物块8kg放进去，接着加入60升的水，开始进行二次制备耐火液的反应。

### 不同的制备方法

在自然界中是不会单独存在的，需要使用不同的原料混合以及化学反应制备，根据产品浓度以及原料的不同，制备方法也是不同的，目前厂家主要通过溶液电解法和离子膜电解法两种。两种方法经过各种工序制备的产品浓度是有区别的。

可从电解高纯度的水溶液制得。所用的电解槽形式以及过程当中类似。使用隔膜电解槽时，所得的电解液含有10%~15%（质量）的和约10%（质量）的。经蒸发、浓缩、冷却，大部分的结晶析出，分离后得到含45%~50%的产品（含0.6%）。采用电解法可以制得高纯度的，但应控制水溶液中重金属杂质的含量在0.1ppm以下，以免中含氢过高。采用离子膜电解法须使用的离子交换膜。比难于脱水。工业固体的纯度为88%~92%，固体有块状和片状两种。液体有45%和50%两种浓度规格。

## 运输注意事项

我们都知道产品运输是比较关键词的一环，尤其是这种运输要求非常高的化学产品，氢氧化钾质量，不仅要注意运输情况还要考虑运输天气、包装规格等因素有关系，氢氧化钾用途，本文重点介绍几点注意事项：

铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。固体可装入0.5毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100公斤；起运时包装要完整，装载应稳妥。塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶、外普通木箱；运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，氢氧化钾含量，如果是实验室用，可用螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；严禁与物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。严禁在雨雪天气的时候运输固体产品，避免因天气潮湿影响产品纯度。

此外，镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱也可以用来盛放，厂家在客户用运输要求的时候也可以考虑。

氢氧化钾用途-盱眙氢氧化钾-南京联特化工由南京联特化工有限公司提供。南京联特化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京联特化工——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江北新区新华路148号化建大厦，联系人：赵经理。