

天津环氧地坪施工工艺 天津环氧地坪施工 天津事通地坪工程

产品名称	天津环氧地坪施工工艺 天津环氧地坪施工 天津事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

多功能地坪涂层处理方法

1、基层处理：

如果混凝土地面的油污比较多，天津环氧地坪施工工艺，可以采用10%~15%盐酸液，然后用清水冲洗。如果混凝土地面的面积比较大，可以采用电磨机磨平、清除砂尘、油污。

2、封底：

将环氧底漆甲、乙组分混合均匀，辊涂于基层表面，好辊涂2遍，使其充分润湿并渗透到混凝土内部，可以起到粘结增强作用。

3、中层砂浆：

在水性环氧涂料中加入适量粒径不同的混合石英砂，搅拌均匀，用抹涂方法让涂层达到一定厚度，来增强地坪的抗冲击性、耐碾压性。

4、腻子：

等待环氧砂浆层充分固化后，批刮两道水性环氧腻子，干燥后打磨平整，天津环氧地坪施工，使基面平整坚固。

5、环氧地坪漆面涂：

将水性环氧面漆按甲组分 乙组分=1 1质量比混合均匀，刷涂或喷涂于基面，使其自流平，固化后成为平整、光滑且具防静电、耐腐蚀、杀菌等多功能地坪涂层。

自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一

自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一，施工时既要保证地坪漆施工现场的通风，但风力又不能过大。这是因为风力过大会分别加速地坪漆涂料中溶剂和水分的蒸发，使地坪漆涂料成膜不佳，此外还会降低空气的洁净度，使地坪漆涂层沾上杂质。所以，当风力级别)4级的大风天气，应停止地坪漆涂料的施工。

折叠环氧云铁中间漆：环氧云铁中间漆(底漆)是以***云母氧化铁为颜料，以环氧树脂为基料，天津环氧地坪施工厂家，聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。可作防锈底漆的中间层，如环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机锌底漆，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能。

在有漆膜厚度要求的情况下，必须采取刮涂无溶剂环氧中涂漆来达到漆膜厚度的要求，同时可以使地面的平整度增加，又可以增强整个地坪的机械强度。

1、采用刮涂的施工方法，天津环氧地坪施工公司，施工时将A组份初步搅匀后，再将B组份倒入A组份，然后充分搅拌3分钟以上至涂料均匀。混合后使用期为30分钟(25)。

2、被涂物含水率大于8，涂装场所地表温度低于5，高于35，相对湿度大于80，应避免施工。

3、施工一道中涂漆，实干后，经打磨清理，再刮涂第二道中涂漆。

4、施工前涂料温度应保持在20 左右。

天津环氧地坪施工工艺-天津环氧地坪施工-天津事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。“环氧地坪漆,环氧自流平,固化地坪”选择天津事通地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区），多年来，事通地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。事通地坪期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。