

燕化腻子粉代加工

产品名称	燕化腻子粉代加工
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

产品详情

高强石膏

高强石膏是一种以石膏为主要原料和多种添加剂混合而成的墙面修补材料，粘结强度高、收缩性小、和易性好、施工性能优异。适用于修补室内孔洞、沟槽、缝隙和局部找平。初凝时间为5-10分钟，固化过程30分钟。

【主要成分】石膏、碳酸钙和添加剂。

【基础处理】基层应坚实、不疏松，无各种油污和浮灰。

燕翔通达——腻子粉供应商，我们为您带来以上信息。

腻子粉的作用

填料主要起填充作用，常用的有碳酸钙、滑石粉和石英砂等。应注意填料细度的搭配使用。助剂有增稠剂、保水剂等。增稠剂和保水剂起保水、改善贮存和施工性能的作用，一般使用纤维素类。抗冻剂主要是改善腻子低温下的贮存稳定性，滑爽剂和减水剂等一般用在腻子中，改善腻子的施工性能。有的还加入纤维，起抗裂作用。

燕翔通达以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售腻子粉，拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

腻子粉

【适用范围】适用于室内墙面，顶棚批刮找平。

【基层处理】

- 1、基层原有腻子应铲除干净，基层坚实，无浮灰和污物，燕化腻子粉代加工，干燥无空鼓，如有油污或残旧剥落油漆，应先进行清洗处理。
- 2、石膏板基层应填实，加贴网格带进行拉接，干燥后涂刮。
- 3、原基层开裂应剔开裂处进行修补，加贴网格带进行拉接，干燥后涂刮。
- 4、原有吸水性较大的基层，先用界面处理剂处理或刷水润湿以减低因浆料水份被吸收太快而影响其中成份固化过程，施工时若天气干燥，应多加喷水进行养护。

想要了解更多腻子粉的相关内容，请及时关注燕翔通达网站。

燕化腻子粉代加工由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司在合成胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，燕翔通达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。