

坤鼎石墨 承诺守信 石墨坩埚批发 锦州石墨坩埚

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 坤鼎石墨 承诺守信 石墨坩埚批发 锦州石墨坩埚 |
| 公司名称 | 辽阳坤鼎石墨制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省辽阳市灯塔市古城街道小东山堡村 |
| 联系电话 | 18980118888 |

产品详情

制造标准样用石墨坩埚。在钢铁和有色金属分析中，用石墨坩埚制作标准试样。化学分析用玻璃炭坩埚。玻璃炭坩埚具有机械强度高、不透气、耐化学腐蚀、热稳定性好、防氧化性强、使用过程中无炭粉剥落、不产生污染等导电、导热及成本低等特点，在化学分析中，替代石英坩埚和铂金属坩埚。它是用糠铜树脂为原料，加入少量固化剂，置于模具中并在一定升温速率下固化后，经焙烧而成，也可进行石墨化处理。

搬运，石墨坩埚经销，搬运坩埚必须使用搬运工具，石墨坩埚批发，不可在地面上直接滚动坩埚。在搬运时应避免碰撞，以免损坏釉层，从而影响坩埚的使用寿命。存储，坩埚必须保存在干燥、通风的地方，锦州石墨坩埚，放置在木制托架上。避免将坩埚直接放在砖、土或水泥地面上，坩埚受潮会导致损坏从而降低坩埚的熔炼效率和使用寿命。产品使用规范：安装前的准备工作：检查坩埚炉内壁和坩埚底是否完好无损。检查炉内是否有残余炉渣，如果有则要及时清除。

石墨坩埚预热：采用正确的方式对坩埚进行预热可以大大延长坩埚的使用寿命。根据不同类型的坩埚炉，石墨坩埚报价，使用坩埚时，在不加料的情况下，用30分钟将坩埚预热至200 左右，并干燥60分钟。目的使坩埚的表面吸入水分挥发掉。防止使用初期发生爆裂。经过预热后，应尽快将坩埚加热到900 -1000 （2小时左右），并保温20-30分钟，然后升到货降至工作温度。目的是为了快速通过石墨坩埚易氧化温度区域。

坤鼎石墨-承诺守信(图)-石墨坩埚批发-锦州石墨坩埚由辽阳坤鼎石墨制品有限公司提供。辽阳坤鼎石墨制品有限公司是一家从事“石墨及碳素产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“坤鼎石墨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使坤鼎石墨在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！