

# 淮南全自动口罩布设备 大正百恒机械手

产品名称	淮南全自动口罩布设备 大正百恒机械手
公司名称	芜湖大正百恒智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县安徽新芜开发区西支七路2518号
联系电话	19955323453

## 产品详情

熔喷布设备概述和原理是依靠高温、高速的气流喷吹聚合物熔体

熔喷布设备概述和原理熔喷法是依靠高温、高速的气流喷吹聚合物熔体，使其得到迅速拉伸而制备纤维的一种方法。聚合物切片通过螺杆挤压机加热加压成熔融状态后，经熔体分配流道到达喷头前端的喷丝孔，挤压后再经过两束收敛的高速、高温气流的拉伸使其细化。细化的纤维冷却固化于网帘装置上形成熔喷非织造布。熔喷头、自动装料系统设备组件、超声波清洗机、空气加热器、离心风机、螺杆挤压机、熔喷成网机、熔喷离线卷绕机、熔喷离线分切机等关键设备。

熔喷布缠绕包装机主要性能：控制系统：1) 人机界面控制，缠绕层数及次数可设置；2) 程控单元一体机；3) 加固缠绕功能，可对某部分进行特殊保护，全自动口罩布设备厂，4) 越顶时间设定功能。转盘驱动：1) 转盘变频调速 15-25

rpm可调；2) 转盘电机功率：0.75kw，3) 转盘驱动为链条传动，4) 转盘底部配有叉车槽。膜架系统：

1) 膜架为交流电机预拉伸机构，配变频调速；

2) 调节薄膜张紧力，预拉伸可达250%；3) 双链条结构，平稳可靠；

4) 膜架升降电机功率：0.37KW5) 膜架升、降速度、送膜速度分别变频可调；

7) 薄膜系统随动机构，一拉即可；立柱机构：1) 双链条结构，平稳可靠2) 升降链条采用10A链条传动，使用寿命高，耐磨损，表面处理：整机全部采用喷塑处理，耐磨损，耐生锈。压顶装置：采用直线导轨结构，安全平稳。升降立柱：双立柱结构，；电动电机：10-30KG，压盘尺寸：350mm带防护，压顶采用气缸压紧。

熔喷布设备厂家介绍生产熔喷无纺布所需要的PP熔喷料，是由聚中添加过氧化物使聚部分解聚而成的，熔体指数MI达1500左右。熔喷无纺布具备熔体喷丝纺丝性能，是一种超细静电纤维布，全自动口罩布设备定制，可以粉尘，淮南全自动口罩布设备，含有病毒的飞沫靠近熔喷无纺布后，会被静电吸附在无纺布表面，无法透过，可以用于口罩内超重要的过滤层（M层），主要为了隔离飞沫、颗粒物、酸雾、微

生物等等。

平行同向双螺杆挤出机是生产PP喷融料的关键设备。在双螺杆内聚解聚过程中，必须严格控制精度，加入比例准确的液体过氧化物，并且需要充分控制过程中熔融混炼的强度。

淮南全自动口罩布设备-大正百恒机械手(推荐商家)由芜湖大正百恒智能装备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖大正百恒智能装备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!