

青州华胜 制管机械设备调试 制管机械设备

产品名称	青州华胜 制管机械设备调试 制管机械设备
公司名称	青州华胜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区中瑞钢铁物流园
联系电话	15263626188

产品详情

制管机械设备检验方法

对于水泥管进行质量检验方法应当严格按照《混凝土和钢筋混凝土排水管》和《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》当中的规定，做好各项指标的检验工作。

制管机械设备判定规则

对于水泥管质量的检验等级分为优等品、一等品、合格品和不合格品，各级产品的判定规则如下：

在抽取的十个样品当中，80%以上的产品外加荷载和保护层厚度能够达到优等品规范的要求，那么就判定这批产品为优等品，优等品不需要进行外压荷载和保护层厚度的复检。

在抽取的样品当中，有80%以上的产品外加核查和保护层厚度达到一等品规范的要求，并且由两根管子在符合规定的允许范围内进行修补，这类产品判定为一等品。

在抽取的样品当中，外观尺寸符合国家规范的标准，并且允许有管子在符合国家规范标准范围内的修补，这类产品判定为合格品。

在抽取的样品当中，水泥管的质量不符合国家生产标准的规定，那么判定这批产品为不合格品。

制管机械设备对噪声和震动进行预防

要从设备安装过程以及设备使用运行过程两个方面来考虑，对噪声和震动进行预防。在设备安装过程，

要尽量改进安装施工的工艺，提高水泥制管设备的安装质量。为了减少水泥制管设备发出的噪声，可以在设备机房的门窗和顶部安置一些消声装置，减小其发出的噪声。或者在水泥制管设备的底部安装隔离震动装置，减小水泥制管设备运行的震动幅度，从而减小震动噪声。

水泥制管机全体结构合理、先进、是出产各类水泥管必备的设备，为了更好的安全出产，制管机械设备调试，要做好以下安全防护措施：

- 1、在出产前要严厉依照工艺规定进行配料，制管机械设备，仔细做好计量工作。
- 2、配料时应严厉依照投料次序进行：石子 水泥 砂或许沙 水泥 石子，不得随意更改，应坚持配料场地环境卫生，确保运料通道疏通。
- 3、应确保岗位使用的设备及设施、工用具的完好无缺。
- 4、在水泥制管机工作过程中，不得进行检修和加注润滑油（脂），如发现工作反常，应立即停机检查，禁止水泥制管机带病工作。
- 5、在水泥制管机工作过程中，制管机械设备采购，不得随意泊车，如发生泊车事端，应立即打开出料门，设法卸出物料，以防混凝土凝聚，禁止用钝器击打料斗、拌和筒体等。
- 6、在操作过程中，切勿使砂石等杂物落入拌和机的工作部位中，避免工作部位卡住形成零部件损坏，料斗底部粘附的物料应及时整理洁净，避免影响料斗门的发动。
- 7、每次配料应严厉依照该剪板机的额外容量（1135kg）进行，禁止超负荷作业。
- 8、每次加料应待拌和机筒体内出完料，关上卸料门后，制管机械设备销售，方能进行下一次加料，并且在提高和下放料斗时，禁止人员在料斗工作区域内站立或逗留。
- 9、电源操控箱内禁止摆放任何杂物，并应坚持电控箱环境卫生、完好、可靠、安全。

青州华胜(图)-制管机械设备调试-制管机械设备由青州华胜环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青州华胜环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事水泥管模具厂，制作水泥管模具，水泥排污管模具的厂家，欢迎来电咨询。