

商场消防排烟 苏州艾特源暖通工程 湖州消防排烟

产品名称	商场消防排烟 苏州艾特源暖通工程 湖州消防排烟
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路叉 口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

空气吹淋室吹淋效果差

- 1、表现形式：空气吹淋室的两个门不联锁，喷嘴气流不均匀，工作人员进入吹淋室有振动和冷风感。
- 2、危害性：空气吹淋室的吹淋效果差，降低人身净化效果，影响洁净室内的洁净度。
- 3、产生的原因分析：

、空气吹淋室的基础（或地面）应平整，并在其上垫上厚度 5mm的橡胶板；

、空气吹淋室安装后未按技术文件对规定的各种动作进行试验调整，使其达到各项指标的要求。如风机启动、电加热器投入对吹淋空气加热、两门的联锁及时间继电器的试验调整等；

、喷嘴的角度应进行调整。为保证喷嘴射出的气流（两侧沿切线方向）吹到被吹淋人员的全身，喷嘴的吹淋角度一般调整至：顶部向下20，两侧水平相错10。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州油烟管道加工，苏州螺旋风管安装，苏州通风排气工程。

散流器 (ceiling diffusers)盘式：平送；

适用：吊顶送风；

送吸式：上送上回；

直片式：上送或平送；

流线型：下送；

圆形散流器一般用于冷暖送风。吹出气流贴附型。结构多为多层锥面型。

室内诱导气流量大，出风气流速度和温度衰减快。

条缝风口条缝隔栅风口

适用：内区吊顶，周边吊顶，窗台，地板，消防排烟管道安装，上侧送

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，湖州消防排烟，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

排烟阀：

1.排烟防火阀（常闭，厨房消防排烟，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。

2.排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

3.全自动排烟防火阀（地铁工程用）地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动排烟防火阀有两个独立电动控制信号，分别由EMCS、气消系统进行监控，控制信号均为DC24V ± 10%信号。每台全自动排烟防火阀有六个独立反馈信号（三个开到位，三个关到位）反馈信号均为常开无源接点信号。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要从事厨房油烟净化工程，厂房通风降温工程，通风管道制作加工

，油烟管道安装工程，螺旋风管加工，白铁通风管道加工等通风服务，主要服务领域在苏州周边，包括昆山，南京，上海，吴江、嘉兴，常州，镇江，无锡等地。我们是一家针对酒店厨房，厂房车间通风排烟管道制作，生产加工，安装，维修改造为一体的实力商家，公司拥有先进的风管加工和生产设备，油烟净化设备，有着5年以上的施工团队，成熟的作业施工体系，更是一家有实力有管理制度有良好服务精神的的企业。

苏州艾特源暖通工程设备有限公司主要经营——苏州白铁通风工程，苏州通风管道加工，苏州通风降温工程。

关于排烟防火阀

民用建筑通风空调系统的防火问题，主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定，执行起来较为容易。因此，防火阀的设置和选择成为空调防火设计的主要问题。

1、防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题，在空调系统的送回风干管上设置防火阀，其作用有三

- a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域；
- b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域；
- c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。

因此，防火阀按所起的作用可分为防火阀，防烟防火阀和排烟防火阀。

对防火阀的设置场所，规范有5条规定，为满足规范，具体设计中，就必须在以下的几个部位设置防火阀：

- a)穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀；
- b)穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管；
- c)穿越火灾危险性大的房间，穿越重要房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道；
- d)穿越变形缝的风管在变形缝的两侧；
- e)垂直风管在和每层水平风管的连接处。

商场消防排烟-苏州艾特源暖通工程-湖州消防排烟由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。苏州艾特源暖通工程设备有限公司为客户提供“油烟净化,厨房排油烟,通风管道加工,暖通设备工程”等业务，公司拥有“艾特源”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘金生。同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。