

空气能热泵采暖价格 安徽空气能采暖 山东华春新能源

产品名称	空气能热泵采暖价格 安徽空气能采暖 山东华春新能源
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

空气能采暖或成农村清洁取暖好的选择

近日，山东省青岛市住房和城乡建设局召开推进农村地区清洁取暖建设技术交流大会。

大会指出目前农村清洁取暖存在的问题：“之前农民取暖靠烧煤，如今换成，很多人便舍不得开暖气，致使清洁供暖设备成了摆设。这种尴尬的境地，正是我们此次‘摆擂台’为农村取暖寻高招的初衷。”

据了解，这不仅是山东青岛农村清洁取暖过程中面临的尴尬境地，更是北方大部分农村地区清洁取暖过程中普遍会遇到的问题。

所谓清洁取暖，是指利用、电、空气能、地热、生物质、太阳能、工业余热、热电联产等清洁化能源，降低污染物排放，减少能源消耗，实现低排放、低能耗的取暖方式。

据悉，目前农村地区清洁取暖主要采取集中供热、电代煤、气代煤、生物质、清洁煤几种方式，农村清洁能源改造效果与群众期望还有差距。

相当一部分农户对清洁取暖改造不是很积极，这其中的原因很多，空气能热泵采暖价格，如：传统习惯、经济条件、环保意识等，但改造成本高、运行费用大、补贴不到位、优惠政策不落实、供热效果差、安全难保证等也是制约清洁取暖有效推进的重要原因。

要想农村用得住清洁取暖，首先需要清洁取暖装备本身用得环保、用得方便、用得实惠、用得安全、用得暖心。因此，节能、环保、安全的空气能采暖成为了众多农村清洁取暖改造的新选择。

分别介绍空气能采暖的工作流程

空气能采暖百工作流程是这样的：压缩机将回流的低压冷媒压缩后，变成高温高压的气体排出，高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管，热量经铜管传导到水箱内，冷却下来的冷媒在度压力的持续作用下变成液态，经收缩阀后进入蒸发器，由于蒸发器的压力骤然降低，因而液态的冷媒在此疾速蒸发变成气态，并吸收大量的热量。

同时，在风扇的作用下，空气能采暖器价格，大量的空气流过蒸发器表面面，空气中的问能量被蒸发器吸收，空气温度疾速降低，变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。

空气能采暖的特性是：省钱：由于其耗电量只要等答量电热水器的四分之一，即相当于运用同样多的热水，运用空气能采暖，电费只需电加热的四分之一。以一个4口之家来计算，正常热水运用量内在200L/天左右，用电热水器加热，空气能取暖系统，电费大约需求4元/天，而空气源热泵热水器则只需求约1元/天，一年能够节约1000元左右的电费。

温馨：空气能采暖是蓄热式的，加热功用依据水箱内的温度自动启动，保证热水24小时充足供给，因而不会呈现像燃气热水器那样无法同时满足多个水用热水的问题，也不会呈现电热水器容量小，多人洗澡容需求等候的问题。

空气能采暖勿装置在有高频率机器设备的场所，以防危害操纵功能的一切正常应用；勿装置在有厨房油烟的场所，以防厨房油烟粘附气体侧换热器翅片，危害环保节能实际效果；机组可装置在墙体、房顶、生活阳台、上空上；通风口应绕开迎风方位。

装置根基或装置支撑架须牢靠、牢固，其理应能接纳机组运转的净重；在展现大风（强台风）的地区或当机组恳求固定不动时要应用M10X100的收拢地脚螺栓做为固定不动机组的标准件，防止机组运转摇晃或造成无需要的机械设备噪声，保证 机组运转稳定；倘若设定雨篷，应防止机组气体侧热交换器因遭到环境因素而危害传热，注意确保其吸热反应、排热不会受到阻碍。

机组凝结水应采用排水管道塑料软管引水渠至下水管道或排污沟；装置时要根据进、排风造成循环系统传热，另外进、排风口应储存一定的净室内空间，若室内空间不足，必需装置排风引管将强冷空气立即引出来；提倡机组装置时应要在支脚处垫高橡胶垫块，以作抗震与减噪处理。

空气能采暖储水箱装置1、不锈钢水箱应装置在距服务器2.5米的范畴。可随热泵机组装置在户外如生活阳台、房顶、上空，也可以装置在房间内。贮藏水箱必需坐地式装置，安徽空气能采暖，下边垫上10厘

米的垫脚，装置场所根基牢靠，必需接纳到500Kg的净重，不能挂在墙面上。

空气能热泵采暖价格-安徽空气能采暖-山东华春新能源(查看)由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华春新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尹经理。