

法兰消声止回阀厂家 广东法兰消声止回阀 智信阀门诚信商家

产品名称	法兰消声止回阀厂家 广东法兰消声止回阀 智信阀门诚信商家
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

产品详情

止回阀(单向阀)选型型号表示方法

止回阀附加代号：HH微阻缓闭止回阀、BH保温止回阀、HQ滚球式止回阀；

止回阀编制代号：H代表止回阀；

连接方式代号：4法兰、6焊接、7对夹；

结构形式代号：1升降式、2立式、4旋启式、6双瓣式、8蝶形；

密封材料代号：B巴氏合金、F氟塑料、H不锈钢、M蒙乃尔合金、X橡胶、Y硬质合金、W直接加工；

压力等级代号：16=压力十六公斤，PN1.6-25mpa，法兰消声止回阀厂家，磅级150LB-2500LB、日级5K-63K；

壳体材质代号：Q球墨铸铁、C碳钢、P-304、R-316、A钛合金、I铬钼钢；

对夹式止回阀使用安装需要注意哪些事项

对夹式止回阀是止回阀的一种。止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统

压的辅助系统提供补给的管路上。

对夹止回阀重量轻，体积小，容易安装在法兰之间，阀门内部由两个半圆弹簧和板面组成，法兰消声止回阀价格，用销子固定在阀体上弹簧形变使阀板关闭，流体压力又使其开启弹簧的形变很快，这样能保护管道免受水锤破坏。

对夹止回阀安装注意事项：

- 1、放置管道时应注意使对夹式止回阀的通过方向与流体流向一致；
- 2、安装在垂直放置的管路中，法兰消声止回阀报价，对于水平放置的管路，垂直放置对夹式止回阀；
- 3、在对夹式止回阀和蝶阀之间使用一个伸缩管，千万不要将其与其它阀门直接相连；
- 4、在阀板操作半径范围内，避免加入管接头和阻塞物；
- 5、不要在对夹式止回阀的前面或者后面安装一个变径管；
- 6、在弯头附近安装对夹式止回阀时，要注意留有足够大的空间；
- 7、在水泵出口安装对夹式止回阀时，至少流出六倍阀门直径的空间以保证蝶板受到流体作用。

止回阀

止回阀通常是为了防止水泵突然在运行过程中断电时水发生逆流而设，因此通常设于水泵出口。在并联泵系统中，当只有部分水泵运行时，它还有防止停止运行的泵中的水逆流的作用，广东法兰消声止回阀，并且对于空调水系统中，这-作用也许是更重要的。闭式水系统对止回阀的性能要求不太严格，而对于冷却水系统，由于是开式系统，还要考虑防止水击问题，因而可采用缓闭式止回阀。

法兰消声止回阀厂家-广东法兰消声止回阀-智信阀门诚信商家由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司是从事“ 闸阀,蝶阀,止回阀,过滤器,排气阀,水力控制阀等通用阀门 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。