

低温阀 苏州贝斯曼公司

产品名称	低温阀 苏州贝斯曼公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

安全阀阀体材质说明 安全阀的流量特性接近快开特性，在60%行程前近似为线性，60%后的流量变化不大。气动形式的安全阀可附装反馈信号、限位器等装置，以适应自控、程控或调节流量的需要。安全阀的反馈信号采用无触点传感技术。该产品采用薄膜式推进气缸，替代活塞气缸，排除了活塞环易损坏，造成泄漏而导致无法推动阀门启闭的弊端。当气源发生故障时，尚可操作手轮使阀门启闭。

安装及操作说明书PDF格式的安装及操作说明书直接载荷式安全阀 型号:

06205 , 06207 , 06505 , 06370 , 06376 , 06380 , 06390 , 06391 , 06395英文直接载荷式安全阀 型号:

06216 , 06217 , 06260 , 06265 , 06601 , 06602 , 06603 , 06604 , 06605 , 50050.0005 ,
50050.0006英文直接载荷式安全阀 型号:

06218 , 06219英文直接载荷式安全阀 型号:

06420 , 06421 , 06425 , 06426 , 06440 , 06441 , 06445 , 06446英文直接载荷式安全阀 型号:

06810 , 06815 , 06820 , 06850 , 06855

chinese | german/english/spanish/french | russian波纹管密封安全阀 型号:

06800 , 06801 , 06805 , 06806英文直接载荷式低温安全阀 型号:

06381 , 06383 , 06386 , 06387 , 06388 , 06389 , 06413 , 06416 , 06417 , 06418 , 06419 ,
06430 , 低温阀 , 06435 , 06472 , 06474 , 06477 , 06478英文直接载荷式低温安全阀 型号:

06001 , 06002 , 06006 , 06011 , 06012 , 06016 , 06500 , 50051.0005 , 50051.0009 , 50051.0011

安全阀的维护：

安全阀与容器之间一般不得装设阀门，对易燃易爆或黏性介质的容器，为了安全阀的清洗或更换方便，可装设截止阀，该截止阀在正常操作时必须全开并加铅封，避免乱动。

额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉，至少装设两个安全阀；额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉，至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。

对易燃易爆或有毒介质的压力容器，安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置，弹簧安全阀也要好垂直安装，以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。

低温阀-苏州贝斯曼公司由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州贝斯曼自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!