

安斯福妙乐与力石伯乐区别 安斯福妙乐 大兴安岭地区力石伯乐

产品名称	安斯福妙乐与力石伯乐区别 安斯福妙乐 大兴安岭地区力石伯乐
公司名称	山东安斯福妙乐地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市北京路华侨大厦2807室
联系电话	15753239980

产品详情

掺气混凝土黏附力好可使表面有粘性，并且很难抛光。在这样的情况下，不合适的抛光工具会破坏表面，使得表面很粗糙且不耐看。这时镁质大镘刀是好用的工具。如果不使用喷雾器或防潮层或快速使用养护剂或覆盖物，渗流水的减少会加速干化，形成塑性收缩裂缝。

安斯福妙乐混凝土密封固化剂服务于83个国家；

美国、加拿大行业标准的制订者

入选《全国民用建筑工程设计措施——建筑产品选用技术》

4亿多平方米的案例；

施工安斯福妙乐混凝土密封固化剂地坪要求水泥地面：强度应达到C25以上，水灰比不高于0.4。混凝土坍落度不大于5cm，泵送混凝土坍落度不大于二次浇筑12cm以上的混凝土地面，表面厚度不小于5cm。

2.混凝土密封固化剂施工工艺流程混凝土密封固化剂施工工艺：

清洁地板 洒洒安斯福妙乐固化剂均匀渗透 再次稀释渗透 清洗地面

混凝土密封固化剂施工工艺说明

(1) 清洁地板，保持清洁，大兴安岭地区力石伯乐，干燥的表面

(2) 将安斯福妙乐混凝土密封固化剂直接铺在地板表面，安斯福妙乐与力石伯乐区别，长发推动器来回

推动，使固化剂均匀渗透约30-45分钟（取决于当时的温度）。

（3）当局部平面表面的固化剂变稠时，在地面上撒少量水（约为固化剂用量的1/3），并用长发均匀的推动，以促进第二次渗透地面。渗透时间与上述相同（约30-45分钟）。

（4）当表面再次打滑时，用清水清洗整个地板，然后用吸尘器清洗污水和残留的混凝土密封固化剂。（注意：必须清洗残留的固化剂）

表面外观在光滑的机械刚性混凝土表面上，形成4-12个月的光泽，所有其他表面保持其自然外观。通过抛光操作可以增强光泽度，顶盖也可以用于增强光泽。覆盖范围取决于混凝土的温度和孔隙率。在旧水泥地板上的灰泥油漆，力石伯乐混凝土旧地面翻新，至少等待地面干燥七天。必须在适当固化28天后在新的混凝土地板上进行涂漆。注意事项除非授权承包商参与施工，否则只有在地面完全固化后才能在彩色混凝土上施工。不要在成品表面（玻璃，铝，不锈钢，墙壁等）上干燥材料，否则可能发生不可逆的腐蚀。

安斯福妙乐与力石伯乐区别-安斯福妙乐-大兴安岭地区力石伯乐由山东安斯福妙乐地坪工程有限公司提供。山东安斯福妙乐地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！