

## 端面铂电阻批发商 承德端面铂电阻 昊泰电热公司

产品名称	端面铂电阻批发商 承德端面铂电阻 昊泰电热公司
公司名称	天津昊泰电热元器件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11 栋107号
联系电话	13821116611

## 产品详情

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电阻】

使用热电阻前必须检查它的好坏，简易的检查方法是将热电阻从保护管中抽出，用万用表测量其电阻。若万用表读数为“0”或者万用表读数小于R0值，则该热电阻已短路，必须找出短路处进行修复；若万用表读数为“ ”，则该热电阻已断路，不能使用；若万用表读数比R0的阻值偏高一些，说明该热电阻是正常的。

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电阻】

薄膜铂电阻是在三氧化二铝（Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）基片上溅射镀膜一层铂金膜，端面铂电阻批发商，通过光刻形成线条，承德端面铂电阻，再由引线焊接引出。Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的膨胀系数是（6.8~8）×10<sup>-6</sup>，铂的膨胀系数是10.2×10<sup>-6</sup>，端面铂电阻定制，两者膨胀系数差异很大，端面铂电阻定做，这就会导致在温度上升时，铂膨胀的“更快”，因此有很大几率从陶瓷基片上脱落，轻则数据变化，重则损坏，温度越偏离室温，损坏速度越快。

### 【昊泰电热向您推荐明星产品--热电阻】

防腐热电阻有防腐铜电阻和防腐铂电阻两类，防腐铂电阻是常用的防腐热电阻。防腐铂电阻用于任何浓度硫酸、盐酸、磷酸、强氧化剂、化学溶剂等强腐蚀化学介质的温度测量，在氯化工、氯碱、制药、日化工等领域-180 ~ 250 温度范围内应用。防腐铂电阻外护管防腐层为聚四氟乙烯。在使用中应特别注意聚四氟乙烯不耐三氟化氯、高温三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蚀。

端面铂电阻批发商-承德端面铂电阻-昊泰电热公司(查看)由天津昊泰电热元器件有限公司提供。天津昊泰电热元器件有限公司在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昊泰电热一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李兴旺。