

不锈钢防雨锥形风帽1000 锥形风帽 立业空调

产品名称	不锈钢防雨锥形风帽1000 锥形风帽 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

不锈钢风帽。是一种新型的产品，在工厂，商场，居民住宅楼等的建设中

都得到了广泛的应用，主要用于油烟机、换气扇、热水器等外墙排气口它

既体现了美观，大方，又有防风防雨的实用性，锥形风帽，它坚固耐用，不老化，圆锥形风帽700，它在现代

建筑方面增添了现代化的气息

不锈钢制品厂排风口全部规格

不锈钢室外风帽规格6公分半钢7公分半钢8公分半钢10公分半钢12公分半钢15公分半钢10公分30412公分30415公分30418公分30420公分30410公分加厚12公分加厚15公分加厚18公分加厚20公分加厚25公分加厚30公分加厚平头加厚10公分平头加厚12公分平头加厚15公分

特点

节能：球型风帽安设在屋顶上，以其球形体的特殊构造，借助风力和热压力将室内空气排出室外，不耗电及其他人工能源。一台 1000的风帽排风量相当一台中型屋顶通风机，每年可节电4000多度。

：排风能力由北京大学环境科学中心在大型风洞内对风帽样机用电子计算机进行测试，结果表明排风能力（不同室内外风速下帽内的速度和排风量）超过国内外同类产品。水平风时比筒形风时高30%，15-20度上斜风时高200-300%，成为当今世界能的屋顶通风器之一。

14K117-3 96K150-3锥形风帽 圆锥形风帽是安装在排风系统的终端，利用风压提高排风能力，并能防止雨雪等进入风管的一种装置。道筒形风帽适用于自然排风系统，当房间内不允许滴水而风管内又可能产生凝结水滴时，应在筒形风帽下部安装滴水盘，并用管子将水滴引到排放地点。风帽局部阻力系数对应于

风管中的风速：无风时 $=0.61$ ，有风时 $=1.2$ ，风帽法兰之内径D即为风。

立业管道圆锥形风帽，14K117-3 96K150-3锥形风帽 圆锥形风帽，不锈钢防雨锥形风帽1000，96K150-3锥形风帽圆锥形风帽，钢制筒形风帽锥形风帽，钢制圆锥形风帽，圆锥形风帽1号-7号，96K150-3圆锥形风帽，1100锥形风帽等都是1400锥形风帽的相关产品。

不锈钢防雨锥形风帽1000-锥形风帽-立业空调(查看)由德州立业空调设备有限公司提供。不锈钢防雨锥形风帽1000-锥形风帽-立业空调(查看)是德州立业空调设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。