

CDL2 7机封 用于南方泵配套机封 机封

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | CDL2 7机封 用于南方泵配套机封 机封 |
| 公司名称 | 天津市正元多邦泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼 |
| 联系电话 | 13602199488 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机械密封动、静环之间的工作情况，CDL2-7机封，大多数是处在边界润滑和半液体润滑状态下，而半液体润滑能够在摩擦系数即磨损与发热令人满意的情况下，机封，获得的密封效果。

使机械密封能在良好的润滑条件下工作，还需从介质特性、压力、温度、滑动速度等因素综合考虑，但选择适当的动、静环之间的压力，合理的润滑结构和提高动、静环摩擦表面质量也是保证密封有效工作的重要因素。

安装前的准备工作及安装注意事项

- 1、检查要进行安装的机械密封的型号、规格是否正确无误，零件是否缺少。

2、检查机械密封各元件是否有损坏，特别是动环和静环的密封端面是否碰伤，如发现损坏时，需进行返修或更换新的零件。各密封元件需用或煤油清洗干净，保持各元件表面无灰尘、异物。

3、装入前，轴(轴套)、压盖应刺，轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力，轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油，以进行润滑，考虑到橡胶O形圈的相溶性，若不宜用油，可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构，不宜涂油，CDL2-9机封，应干式装入压盖。

大多数潜污泵机械密封拆解后，静环和动环的辅助密封件无弹性，有的已经腐烂，造成了机封的大量渗漏甚至有磨轴的现象。由于高温、污水中的弱酸、弱碱对静环和动环辅助橡胶密封件的腐蚀作用，CDL2-22机封，造成了机械渗漏过大，动、静环橡胶密封圈材料为—40，不耐高温，不耐酸碱，当污水为酸性碱性时易腐蚀。对策：对腐蚀性介质，橡胶件应选用耐高温、耐弱酸、弱碱的氟橡胶。

CDL2-7机封-用于南方泵配套机封(在线咨询)-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！