

双壁波纹管 浩禾建材 阳江市双壁波纹管

产品名称	双壁波纹管 浩禾建材 阳江市双壁波纹管
公司名称	阳春市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 阳江 阳春市 春城城北垌心岗3号
联系电话	13829839868

产品详情

阳春市浩禾建材有限公司--hdpe双壁波纹管的厂家。双壁波纹管

hdpe双壁波纹管产品优点

高密度聚乙烯(HDPE)具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的HDPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：

抗外压能力强

外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDP巨双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

工程造价低

在等负荷的条件下，HDPE双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以满足要求。因此，与同材质规格的实壁相管比，能节约一半左右的原材料，双壁波纹管用途，所以HDPE双壁波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。双壁波纹管

HDPE双壁波纹管下管与安装

HDPE双壁波纹管经过检验合格后，运至槽边按设计排管核对管节检查井位置。由于双壁波纹管管节较长轴向可略为挠曲，所以对沟槽的直顺度和平整度要求略低于混凝土管道，相关要求对该工程地质条件而言，给施工带来了很大的便利管道长短的调整，可用手锯切割端口断面应与管轴线垂直，且修饰平整不得有损坏。

该工程管材采用金属增强螺旋波纹管设计，HDPE双壁波纹管管径与管道接口均采用热熔连接方法，并由厂家技术人员现场进行技术指导。采用热熔连接通电时，连接电缆线不得受力。通电完成后取走电熔设备，使管道接口处自然冷却，自然冷却期间要保留加紧带和支撑环，并不得移动管道，管道安装完毕后采用钢套箍和钢钎将HDPE双壁波纹管管道固定。双壁波纹管

想了解：hdpe双壁波纹管厂家等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司

阳春市浩禾建材有限公司--美丽乡村双壁波纹管价格双壁波纹管

施工现场存放HDPE双壁波纹管相关事宜

塑料管材因为材质轻、成本低、效果好而广泛应用在诸多领域中，其中，HDPE双壁波纹管更是凭借着出色表现而得到一致欢迎。施工现场存放双壁波纹管，施工单位要注意哪些问题呢？

通常情况下，双壁波纹管都是被用在液体和气体的输送领域中，例如饮用水输送、农田灌溉等。这些工程通常都是在露天环境下完成，所以HDPE双壁波纹管的施工现场大多也是在露天环境中。这样的环境中存放管材，要注意避光保存，因为塑料管材在强烈光照下回脆化、性能下降，使用寿命也随之缩短，从而提高工程成本。

露天环境中存放HDPE双壁波纹管，还要注意防止管材到处滚动，毕竟管材外表平滑，所以施工单位可在管材两端用砖头、木桩等加以固定，防止管材滚动。此外，施工单位还要注意自然天气的影响，新兴双壁波纹管，例如雨雪等，用帆布遮盖以保护管材也很有必要。双壁波纹管

输送饮用水就使用HDPE双壁波纹管

水是生命之源，我们的生活里离不开水，尤其是饮用水，更是我们维系生命的基础。南水北调工程为我们带来水源，我们也建议输送饮用水使用HDPE双壁波纹管。

虽然水源很重要，但输送饮用水的工程也不能影响我们的日常生活和生产，所以输送饮用水工程多是在地下进行。为了保证饮用水的质量，我们推荐您使用HDPE双壁波纹管。双壁波纹管具有较强的抗压性能和稳定性，埋在地下也不用担心它会出现裂缝，双壁波纹管，或因为温度变化而出现变质等问题，各大工程都可以放心使用。

为了保障饮用水的质量，对于输水管道的卫生情况有着严格的要求，HDPE双壁波纹管无毒无害，不滋生细菌，水流速度快，运输，是优于其它管材的优良输水管材。因此，输送饮用水请选择HDPE波纹管，它不会让您失望的。双壁波纹管

阳春市浩禾建材有限公司主营：增强HDPE双壁波纹管。

想了解：增强HDPE双壁波纹管等信息，可联系阳春市浩禾建材有限公司双壁波纹管

HDPE双壁波纹管可用各种交通工具运输

运输、装卸过程中，不允许抛摔、撞击、重压、长时间曝晒或靠近热源。不允许与有毒有害物质混运。成盘状的多孔管不可平放运输。

贮存：

HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

存放期自生产之日起，一般不得超过2年。。双壁波纹管

HDPE双壁波纹管的性能

抗外压能力强

双壁波纹管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁，一次熔结挤压成型的，管壁截面为双层结构，内壁光滑平整，阳江市双壁波纹管，外壁为等距排列的具有梯形中空结构的管材。所以该种管材属“柔性管道”，它的波纹管壁结构设计，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，使其和周围土壤共同承受负载。刚性管对地基基础的要求高，且重量大，施工工具及人力多，很难适应较复杂的地理环境。HDPE管道为一次熔结挤压成型，抗地质沉降能力强，对基础要求低，管道可弯曲性良好；但由于HDPE双壁波纹管（外壁无金属增强）环刚度z高只能达到8kN/m²的等级，管径z大只能在1200mm以下，这种管材一般只用于管道支线，而不宜用于主干道管材。而HDPE金属增强螺旋波纹管，因其将钢的刚性和塑料的柔性两者巧妙的结合，有效解决了上述两种管材存在的或没有柔性或刚性不足的问题，其同等长度管道的重量仅为混凝土管的10%。因此，在同等条件下HDPE双壁波纹管不需要有和“刚性管道”——混凝土管相同的刚度和强度。双壁波纹管

联系阳春市浩禾建材有限公司可了解到：缠绕hdpe双壁波纹管厂家等信息。

双壁波纹管-浩禾建材-阳江市双壁波纹管由阳春市浩禾建材有限公司提供。阳春市浩禾建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！