

潍坊链条葫芦定做 济南德玛力格 固定式链条葫芦定做

产品名称	潍坊链条葫芦定做 济南德玛力格 固定式链条葫芦定做
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

钢丝绳电动葫芦起吊重量和旋转半径

钢丝绳电动葫芦属于小型起重葫芦，有固定式和运行式，安装手动跑车或电动跑车，双链链条葫芦定做，可以在单梁起重机、龙门吊、简易龙门架、悬臂吊上左右移动，除独自运用外还可用于现代工厂流水线、输送线、模具制造中的自行葫芦，潍坊链条葫芦定做，多选用环形轨迹，客户在购买前需要与厂家核对电动葫芦的旋转半径，确保运用安全。电动葫芦吊多重?轨迹旋转半径多少?

0.5吨电动葫芦轨迹旋转半径1.5米

1吨电动葫芦轨迹旋转半径1.5M-4米

2吨电动葫芦轨迹旋转半径2M-3米

3吨电动葫芦轨迹旋转半径2M-4米

5吨电动葫芦轨迹旋转半径2.5M-5米

10吨电动葫芦轨迹旋转半径2.5M-7.5米

大家都知道，防爆电动葫芦在起重设备上的重要作用，当作业环境中存在性混合物时，该产品就会发出警报，确保能够安全的工作，是一种提高劳动效率的起重产品。在使用过程中，需要注意以下几点：

(1) 在正常使用前，应进行额定载荷和超额载荷10%的动载荷试验，重复升降，检查其传动机构，电气部分和连接部分是否正常可靠。

(2) 超额定载荷25%的静荷试验，提起载荷距地面约100mm，0.5t链条葫芦定做，悬空10分钟，去掉载荷后检查是否正常。

(3) 使用中，****禁止在不允许的环境下及超过额定载荷的情况下使用。

(4) 不允许倾斜起吊做水平拖拉工具使用，不允许起吊埋置物。

(5) 限位器是防止吊钩上升和下降超过极限位置时造成事故设置的安全装置，因而不能把限位器当开关使用。

(6) 拆卸时隔爆面应严加保护，防止碰撞，致使隔爆面产生伤痕，而造成传爆。

(7) 各机构应动作平稳，吊钩无抖动，制动可靠，制动下滑量S应符合如下要求： $S \leq V/100$;V为每分钟起升速度。

电动葫芦组成结构编辑起重量一般为0.3~80吨，起升高度为3~30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。其中环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分单速提升、双速提升；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。减速器、起升电机、运行电机、断火器、电缆滑线、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器等集动力与制动力于一体。潍坊链条葫芦定做-济南德玛力格-固定式链条葫芦定做由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。“起重机械设备及配件”选择德玛力格（济南）起重设备有限公司，公司位于：济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号，多年来，德玛力格坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德玛力格期待成为您的长期合作伙伴！