

# 重庆圆形透水盲沟管透水管规格多样

产品名称	重庆圆形透水盲沟管透水管规格多样
公司名称	九龙坡区谢家湾璟鑫建材经营部
价格	3.50/米
规格参数	规格:可定制 长度:100米 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾黄杨路20号8幢31-4号
联系电话	13290047296 13594646770

## 产品详情

欢迎您咨询重庆盲沟管透水管的价格,规格,型号,用途等事项。防渗板用于：隧道防渗透水,铁路公路的路基透水,软基筑堤,挡土墙反滤,坡面与坡内透水,地下建筑的透水防潮,草坪的集透水系统,天台花园集透水,污水处理厂与垃圾填埋场等各类工程,受到工程界的普遍欢迎。

透水盲沟管形状：方形、圆形。

透水盲沟管外型尺mm：60 80 100 150 200。

透水盲沟管中空尺mm：25 45 55 80 120。

透水盲沟管重量g/m：400、750、1000、1800、2900。

透水盲沟管空隙率%：82、82、84、85。

透水盲沟管抗压强度：250、280。

透水盲沟管尺寸：规格格多样,其中hcm156型翌料盲沟材(根)长x宽x高=4x145mx57m,可工业化制作

透水盲沟管材料：热可塑聚烯烃和无纺土工布。

透水效果：结构稳定,不易变形,能有效地收集土体中的水并及时汇集排走。

施工进度：施工简单，便捷，有利于加快进度。

## 工程案例

在预压处理后的垦区，利用重庆透水透水盲沟管管排泄地下水的基础工程，营造“干燥”的施工环境也经常在深圳地区使用。位于深圳湾垦区的某基坑工程就是一个典型的例子。该工程的原始地形为海岸滩涂，随后采用预压处理，填料以少填为主，下端设置50厘米厚的沙垫层为透水通道。地面高程5.6~7.8米，基坑地面高程1.05米，基坑开挖\*\*\*6.65米~6.85米。基坑侧壁的主要土层用牛皮填满，坑底和侧壁局部露出沙垫和泥粘土层。基坑支护结合土钉墙支护方案。考虑到索必是软弱的透水地层，只有局部暴露的沙垫层是主要渗透通道，地下水的流入量有限，透水区采用地下水排泄设计，传统设计多采用水泥搅拌桩或旋转喷射防水措施。透水透水盲沟管设置在坑底周围和坑内，设置15米15米网格布置，在透水盲沟管交叉点设置集水井，将水传播出去，透水盲沟管内的填料为四孔布包围的石子，透水盲沟管断面大小为横向预应力管桩基础和地下室施工期间，通过透水盲沟管系统顺畅地收集和排放地下水，达到了预期目的。另外，通过对周围监测数据的分析，可以看出对周围现有建筑物(结构)的影响没有超出设计范围。这种临时透水盲系统可以看出，忽视排放地下水的效果比较好，传统水泥比桩或喷射桩堵水具有节约工期、降低成本的优点。(templine)。

欢迎您咨询重庆盲沟透水管的价格,规格,型号,用途等事项.公司经营土工材料八年,在建筑建材施工材料行业获得广大用户的认同.“保持质量稳定,保持信誉为先”不是空话是经营原则.继续为广大用户提供满意服务;