

# 晴朗净化 蒙阴包装净化车间\_湿巾净化车间

产品名称	晴朗净化 蒙阴包装净化车间_湿巾净化车间
公司名称	山东晴朗净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市河东区伦达国贸城
联系电话	15762975333 15762975333

## 产品详情

随着净化行业的快速发展，无尘车间已经开始开泛运用，很多工厂都有无尘净化车间，不仅提高了生产的产量，更提高了生产的质量，那么无尘车间工程日常如何维护？

- 1、无尘车间需要定取对电气线路进行安全检修，如有故障一定要及时维修；
- 2、无尘车间工程的高效过滤器更换完后一定要检查边框有没渗漏，中药饮片车间\_乳业净化车间，有渗漏就要及时处理，然后用尘埃粒子计数器进行检测，技村指标合格后才能进行正常工作；
- 3、如果发现风速变小了及时检查初效过滤器表面是否发黑，如果变黑说明过滤器尘粒较多，导致阻力增大，即应拆下初效过滤器内的无纺布进行清洗或替换；

食品厂净化车间的管理需要符合哪些规定呢？

### 一、温、湿及洁净度的控制

温度：夏季 $26 \pm 2$

冬季 $22 \pm 2$

湿度： $55 \pm 10\%$

### 二、人出入管理：

#### 1、人员的进入

所有进入净化车间者必须经卡进入（严禁由原材料及成品缓冲区出入），先进入换鞋区，换好净化鞋后

，在分别进入对应的更衣室，把外套脱去，换上洁净工作服，然后再进入风淋室，严格按照《风淋室使用规范》风淋后在进入净化车间内部；

注意事项：

- 1) 进入净化车间的人员不能佩带任何首饰等与生产无关物的饰品，如手机、MP3、MP4、收音机等电子产品不允许带入车间；
- 2) 净化车间内接触到产品物料的工作人员均须戴手套；
- 3) 如有特殊情况，必须裸手接触产品的操作人员，在进行生产操作时，每隔30分钟必须对手进行一次消毒，或在手用水清洗后则必须经消毒才能进行生产操作；

## 2、人员的出去

车间内的所有人只能通过风淋室边上的出口门走出净化车间，净化鞋及净化服装严格按照《净化鞋、服装管理规范》摆放执行；

洁净厂房内大型配电屏、配电箱一般不应设在洁净区内，而安装在技术夹层、技术夹道内或配电房内，电气线路的接线盒或拉线盒应安装在洁净室毗邻的对洁净度无要求或要求相对较低的区域。

洁净度要求严格的洁净厂房，洁净室的上下部设置技术夹层，此时下部技术夹层可用作回风静压室。敷设的静压室内的管线、电缆、母线安装敷设前要事先进行清洁处理，并便于日常清洁。

晴朗净化-蒙阴包装净化车间\_湿巾净化车间由山东晴朗净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东晴朗净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事临沂净化公司，临沂净化设备公司，净化公司哪家好的厂家，欢迎来电咨询。