

液动换向阀 方向阀 碳钢

产品名称	液动换向阀 方向阀 碳钢
公司名称	昆明山耐斯自动化设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	类型:方向阀 材质:碳钢 型号:34Y-63BMZ
公司地址	昆明市官渡区蓝天工业品机电市场三区1幢B12号
联系电话	86 0871 7286417/7356847/8374073

产品详情

类型	方向阀	材质	碳钢
型号	34Y-63BMZ	品牌	24Y-10B 34Y-10B 23Y-10B
适用范围	油压驱动	产品别名	液动换向阀
适用介质	油品	适用温度	-5~65 ()
公称压力	32 (MPa)	公称通径	10 (mm)
安装形式	板式	工作温度	常温
类型 (通道位置)	直通式	连接形式	螺纹
零部件及配件	线圈	流动方向	双向
驱动方式	电磁	形态	柱塞式
压力环境	高压	主体材料	铸铁

液动换向阀是用控制油路发出的液讯号使滑阀移动，来实现油路的换向、顺序动作等。

液动阀分为带阻尼的(63升 / 分)，及不带阻尼的(25升份)两种，带阻尼的液动阀可藉调节阻尼螺钉以改变其换向时间。

与电磁阀相同，按其通路数，可分二位三通。二位四通。二位五通。三位四通，三位五通(63升 / 分没有五通)。

p为进油口，o为回油口，a、b至油缸左右腔，k为控制油进口，l为泄油口。

下一页

点击数：388 录入时间：2008-6-7 [【打印此页】](#) [【返回】](#)