

# HY卸荷溢流阀 方向阀 碳钢

产品名称	HY卸荷溢流阀 方向阀 碳钢
公司名称	昆明山耐斯自动化设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	类型:方向阀 材质:碳钢
公司地址	昆明市官渡区蓝天工业品机电市场三区1幢B12号
联系电话	86 0871 7286417/7356847/8374073

## 产品详情

类型	方向阀	材质	碳钢
型号	HY-HA10 HY-HA20 HA-HA32	品牌	HY-HB10 HY-HB20 HY-HB32
适用范围	油压驱动	产品别名	溢流阀
适用介质	油品	适用温度	-5~65 ( )
公称压力	32 ( MPa )	公称通径	10 ( mm )
安装形式	板式	工作温度	常温
类型 ( 通道位置 )	直通式	连接形式	螺纹
零部件及配件	线圈	流动方向	双向
驱动方式	电磁	形态	柱塞式
压力环境	高压	主体材料	铸铁

简述：

hy型系列卸荷溢流阀是在y2型系列溢流阀的基础上和特制的单向阀叠加而成。其工作性可靠，性能稳定，且具有结构稳凑，体积小重量轻，使用和维修方便等特点。它在液压系统中主要适用于蓄能卸荷系统和高底压组合泵卸荷系统。

一、本系列阀能在 31.5mpa压力下正常工作。环境温度 - 20 至 + 65 ；工作介质为20号或30号液压油等，正常油温50 ±5 ，运动粘度17~ 32厘沲，过滤精度不得低于30微米。二、旋转调压手轮可改变阀的卸荷调定压力，右旋时压力增高，左旋时压力降低。更换调压弹簧能得到不同的压力调节范围。三、本系列阀p口为进油口，o口为溢油口，a口为蓄能器接口或高低压组合泵的高压泵接口，安装底板的尺寸，按照压力控制阀的安装底板样本。

--	--

## 技术规格

: 用于蓄能器卸荷系统时调压范围a-2.5 ~ (mpa),b-6.3 ~ 16(mpa)